



Vor- und Außenreinigung des kompletten Fahrzeugs



Reiniger	Einsatzbereich	pH-Wert	Verschmutzungsart	Produktvorteile	Anwendung	Konzentration
<p>Nfz-Kraftreiniger</p> <p>25 Liter 490 000 020 00</p> <p>60 Liter 490 000 023 00</p> <p>210 Liter 490 000 024 00</p> 	<p>Lkw, Trailer, Silo- /Tankfahrzeuge, Bagger, Kräne etc.</p>	<p>13,2 stark alkalisch</p>	<p>Öl, Fett, Ruß, Silage, Insekten, sonstiger normaler und starker organischer Schmutz</p>	<p>starke Reinigungs- leistung, gründliche Entfettung, hochkonzentriert</p>	<p>mit Sprühsystem Fahr- zeug einsprühen, einige Min. einwirken lassen und über Hochdruckge- rät mit Wasser abspritzen oder durch Waschanlage fahren</p>	<p>1:5-100</p>
<p>Lkw- und Busreiniger</p> <p>25 Liter 490 001 628 00</p> <p>200 Liter 490 001 629 00</p> 	<p>Lkw, Auflieger, Felgen, Chassis, Tanks (auch Alu-Tanks), Planen, Kleintransporter</p>	<p>> 13 stark alkalisch</p>	<p>Öl- und Fettschmutz, Insekten, Ruß, auch bei hartem Wasser keine weißen Streifen/Flecken</p>	<p>gutes Schaumbild, gründliche Reinigung auch bei hartem Wasser, Glanzeffekt auf Lack, auch für Alu-Tanks, leichter Trocknungseffekt</p>	<p>verdünnten Reiniger mit Sprüh- oder Schaum- system auftragen, ca. 5 Min. einwirken lassen und mit HD-Gerät abspritzen oder durch Waschanlage.</p> <p>Alu- Flächen: Verdünnung (>1:40) und max. 3 Min. Einwirk- zeit, bei poliertem/unge- schütztem Alu: Materialtest durchführen</p>	<p>1:30-1:100</p>

Nutzfahrzeug-Reinigung




Hochwirksame Produkte für
professionelle Anwender.
Exklusiv bei winkler.


Vor- und Außenreinigung des kompletten Fahrzeugs

Reiniger	Einsatzbereich	pH-Wert	Verschmutzungsart	Produktvorteile	Anwendung	Konzentration
Heavy Duty Spezial 30 Liter 490 000 609 00 	Lkw, Trailer, Silo- /Tankfahrzeuge, Bagger, Kräne etc.	13,4 stark alkalisch	Öl, Fett, Ruß, sonstige starke organische, auch verharzte, klebrige Verschmutzungen	starke Reinigung, gute Entfettung, gut schäu- mend	mit Sprühsystem (z. B. Proportionaldo- sierer) vorsprühen, mit Schaumsystem ein- schäumen oder nur mit dem Hochdruckgerät dosieren und Fahrzeug abspritzen	1:5-50
Lkw- und Planenreiniger 30 Liter 490 000 566 00 200 Liter 490 000 633 00 	Lkw, Planen, Auflieger, Felgen, Tank (auch Alu), Kleintransporter, Chassis	12,5 alkalisch	alle typischen organischen Verschmutz- ungen (Öl, Fett, Ruß, Insekten) an Planen und Fahrzeug	kein Gefahrgut, gute Reinigung auch für Alufelgen, mäßig schäumend, lässt Lack glänzend aussehen	mit Hochdruck-, Sprüh- gerät oder manuell mit Bürste auftragen, ein- wirken lassen und mit Hochdruckgerät mit Wasser gründlich abspritzen	1:10-1:20

Vor- und Außenreinigung des kompletten Fahrzeugs

Reiniger	Einsatzbereich	pH-Wert	Verschmutzungsart	Produktvorteile	Anwendung	Konzentration
Trailer- und Chassisreiniger 25 Liter 490 001 297 00 	Lkw, Trailer, Silo- /Tankfahrzeuge, Zementtransporter, Kleintransporter, Bagger	< 1 stark sauer	saurer Reiniger für mineralischen Schmutz (wie Kalk, nicht fest abgebundener Zement-/ Betonbelag, Rostablagerung etc.) sowie leichten Öl- und Fettschmutz	intensive Reinigung für den kompletten Lkw, auch zur Reinigung von Scheiben und Aluflächen und Alufelgen geeignet, mäßig schäumend, lässt den Lack wieder glänzen	mit säurefestem Sprüher oder manuell mit Bürste auftragen, einige Min. einwirken las- sen, anschließend mit Hochdruckgerät nur mit Wasser abspritzen, Anwendung direkt über HD-Gerät nur mit säurefester Pumpe	pur-1:20

Fahrzeugwäsche (manuell und in Waschanlage)


Reiniger	Einsatzbereich	pH-Wert	Verschmutzungsart	Produktvorteile	Anwendung	Konzentration
Intensiv-Shampoo mit Trocknungseffekt 10 Liter 490 000 057 00 25 Liter 490 000 058 00 210 Liter 490 000 082 00 	in Waschanlage oder auch für manuelle Wäsche	9,8 leicht alkalisch	Öl, Fett, Ruß, Insekten, Umweltschmutz	gut schäumend, intensive Reinigungswirkung mit Trocknungseffekt	unverdünnt über die Dosierpumpe der Waschanlage, bei manu- eller Wäsche ca. 60 ml Produkt auf 1 Eimer Wasser (ca. 9-10 L)	Verbrauch in Waschanlage: 30-60ml pro Wäsche

Nutzfahrzeug-Reinigung




Hochwirksame Produkte für
professionelle Anwender.
Exklusiv bei winkler.


Fahrzeugwäsche (manuell und in Waschanlage)

Reiniger	Einsatzbereich	pH-Wert	Verschmutzungsart	Produktvorteile	Anwendung	Konzentration
Fahrzeugshampoo 10 Liter 490 000 160 00 25 Liter 490 000 165 00 210 Liter 490 000 967 00 	manuelle Fahrzeugwäsche oder in Waschanlage	6-8 neutral	allgemeiner Umwelt- schmutz, Insekten	neutraler pH-Wert, somit sehr schonend zur Haut und zu Lackflächen, sehr gute Reinigung, stark schäumend, sehr angenehmer Duft (Himbeere)	unverdünnt über die Do- sierpumpe der Wasch- anlage, bei manueller Wäsche ca. 50 ml auf 1 Eimer Wasser (ca. 9 L)	Verbrauch in Waschanlage: 20-40 ml pro Wäsche


Trockner/Wachs

Reiniger	Einsatzbereich	pH-Wert	Verschmutzungsart	Produktvorteile	Anwendung	Konzentration
Nfz-Trockner 25 Liter 490 001 273 00 210 Liter 490 001 274 00 	Trocknungshilfe/ Wachs nach der Shampoowäsche in Waschanlagen (soweit Trocknung in Waschanlage vorgesehen)	sauer	reißt den Wasserfilm auf, sodass das Wasser von der Fahrzeugoberfläche ablaufen kann	optimales Ergebnis, wenn Gebälsetrocknung vorhanden, da der Wasserfilm dann ver- drängt wird, Produkt wirkt aber auch ohne Gebläse	über Dosierpumpe der Waschanlage, Auslitern optimiert das Ergebnis	pur, Verbrauch in Waschanlage: 30-50 ml pro Wäsche

Trockner

Reiniger	Einsatzbereich	pH-Wert	Verschmutzungsart	Produktvorteile	Anwendung	Konzentration
Selbst-Trockner 25 Liter 490 000 083 00 	Trocknungshilfe nach der Shampoowäsche in Waschanlagen (soweit Trocknung in Waschanlage vorgesehen)	sauer	reißt den Wasserfilm auf, sodass die Fahrzeugoberfläche langsam von oben nach unten abtrocknet	Fahrzeuglack und große Fahrzeugscheiben werden streifenfrei trocken, Nachledern ist i.d.R. nicht erforderlich	über Dosierpumpe der Waschanlage, Fahrzeug aus Waschanlage rausfahren, es trocknet innerhalb von ca. 10 Min. komplett ab, Auslitern optimiert das Ergebnis	pur, Verbrauch in Waschanlage: 40-60 ml pro Wäsche

Planen-Reinigung



Reiniger	Einsatzbereich	pH-Wert	Verschmutzungsart	Produktvorteile	Anwendung	Konzentration
Lkw- und Planenreiniger 30 Liter 490 000 566 00 200 Liter 490 000 633 00 	Lkw, Planen, Auflieger, Felgen, Tank (auch Alu), Kleintransporter, Chassis	12,5 alkalisch	alle typischen organischen Verschmutzungen (Öl, Fett, Ruß, Insekten) an Planen und Fahrzeug	kein Gefahrgut, gute Reinigung auch für Alufelgen, mäßig schäumend, lässt Lack glänzend aussehen	mit Hochdruck-, Sprühgerät oder manuell mit Bürste auftragen, einwirken lassen und mit Hochdruckgerät mit Wasser gründlich abspritzen	1:10-1:20

Nutzfahrzeug-Reinigung



Hochwirksame Produkte für
professionelle Anwender.
Exklusiv bei winkler.

Planen-Reinigung



Reiniger	Einsatzbereich	pH-Wert	Verschmutzungsart	Produktvorteile	Anwendung	Konzentration
Lkw- und Busreiniger 25 Liter 490 001 628 00 200 Liter 490 001 629 00 	Lkw, Auflieger, Felgen, Chassis, Tanks (auch Alu-Tanks), Planen, Kleintransporter	> 13 stark alkalisch	Öl- und Fettschmutz, Insekten, Ruß, auch bei hartem Wasser keine weißen Streifen/Flecken	gutes Schaumbild, gründliche Reinigung auch bei hartem Wasser, Glanzeffekt auf Lack, auch für Alu-Tanks, leichter Trocknungseffekt	Planen einsprühen oder einschäumen (s.o.), eini- ge Min. einwirken lassen und mit HD-Gerät nur mit Wasser abspritzen oder durch Waschan- lage Alu-Flächen: Verdünnung (>1:50) beachten und kurze Einwirkzeit	Vorsprühen 1:40-1:100 Schäumen 1-3 %ig mit HD 0,5% i. Strahl
Heavy Duty Spezial 30 Liter 490 000 609 00 	Lkw, Trailer, Silo- /Tankfahrzeuge, Bagger, Kräne etc.	13,4 stark alkalisch	Öl, Fett, Ruß, sonstige starke organische, auch verharzte, klebrige Verschmutzungen	starke Reinigung, gute Entfettung, gut schäu- mend	mit Sprühsystem (z. B. Proportionaldo- sierer) vorsprühen, mit Schaumsystem ein- schäumen oder nur mit dem Hochdruckgerät dosieren und Fahrzeug abspritzen	1:5-50

Nutzfahrzeug-Reinigung



Hochwirksame Produkte für
professionelle Anwender.
Exklusiv bei winkler.

Planen-Reinigung



Reiniger	Einsatzbereich	pH-Wert	Verschmutzungsart	Produktvorteile	Anwendung	Konzentration
<p>Nfz-Kraftreiniger</p> <p>25 Liter 490 000 020 00 60 Liter 490 000 023 00 210 Liter 490 000 024 00</p> 	Lkw, Trailer, Silo- /Tankfahrzeuge, Bagger, Kräne etc.	13,2 stark alkalisch	Öl, Fett, Ruß, Silage, Insekten, sonstiger normaler und starker organischer Schmutz	starke Reinigungs- leistung, gründliche Entfettung, hochkonzentriert	mit Sprühsystem Fahr- zeug einsprühen, einige Min. einwirken lassen und über Hochdruckge- rät mit Wasser abspritzen oder durch Waschanlage fahren	1:5-100
<p>Trailer- und Chassisreiniger</p> <p>25 Liter 490 001 297 00</p> 	Lkw, Trailer, Silo- /Tankfahrzeuge, Zementtransporter, Kleintransporter, Bagger	< 1 stark sauer	saurer Reiniger für mineralischen Schmutz (wie Kalk, nicht fest abgebundener Zement-/ Betonbelag, Rostablagerung etc.) sowie leichten Öl- und Fettschmutz	intensive Reinigung für den kompletten Lkw, auch zur Reinigung von Scheiben und Aluflächen und Alufelgen geeignet, mäßig schäumend, lässt den Lack wieder glänzen	mit säurefestem Sprüher oder manuell mit Bürste auftragen, einige Min. einwirken las- sen, anschließend mit Hochdruckgerät nur mit Wasser abspritzen, Anwendung direkt über HD-Gerät nur mit säurefester Pumpe	pur-1:15

Nutzfahrzeug-Reinigung



Hochwirksame Produkte für
professionelle Anwender.
Exklusiv bei winkler.

Chassis-Reinigung


Reiniger	Einsatzbereich	pH-Wert	Verschmutzungsart	Produktvorteile	Anwendung	Konzentration
Trailer- und Chassisreiniger 25 Liter 490 001 297 00 	Lkw, Trailer, Silo- /Tankfahrzeuge, Zementtransporter, Kleintransporter, Bagger	< 1 stark sauer	saurer Reiniger für mineralischen Schmutz (wie Kalk, nicht fest abgebundener Zement-/ Betonbelag, Rostablagerung etc.) sowie leichten Öl- und Fettschmutz	intensive Reinigung für den kompletten Lkw, auch zur Reinigung von Scheiben und Aluflächen und Alufelgen geeignet, mäßig schäumend, lässt den Lack wieder glänzen	mit säurefestem Sprüher oder manuell mit Bürste auftragen, einige Min. einwirken las- sen, anschließend mit Hochdruckgerät nur mit Wasser abspritzen, Anwendung direkt über HD-Gerät nur mit säurefester Pumpe	pur-1:15
Nfz-Kraftreiniger 25 Liter 490 000 020 00 60 Liter 490 000 023 00 210 Liter 490 000 024 00 	Lkw, Trailer, Silo- /Tankfahrzeuge, Bagger, Kräne etc.	13,2 stark alkalisch	Öl, Fett, Ruß, Silage, Insekten, sonstiger normaler und starker organischer Schmutz	starke Reinigungs- leistung, gründliche Entfettung, hochkonzentriert	mit Sprühsystem Fahr- zeug einsprühen, einige Min. einwirken lassen und über Hochdruckge- rät mit Wasser abspritzen oder durch Waschanlage fahren	1:5-100

Nutzfahrzeug-Reinigung




Hochwirksame Produkte für
professionelle Anwender.
Exklusiv bei winkler.



Chassis-Reinigung

Reiniger	Einsatzbereich	pH-Wert	Verschmutzungsart	Produktvorteile	Anwendung	Konzentration
Heavy Duty Spezial 30 Liter 490 000 609 00 	Lkw, Trailer, Silo- /Tankfahrzeuge, Bagger, Kräne etc.	13,4 stark alkalisch	Öl, Fett, Ruß, sonstige starke organische, auch verharzte, klebrige Verschmutzungen	starke Reinigung, gute Entfettung, gut schäu- mend	mit Sprühsystem (z. B. Proportionaldo- sierer) vorsprühen, mit Schaumsystem ein- schäumen oder nur mit dem Hochdruckgerät dosieren und Fahrzeug abspritzen	vorsprühen/ schäumen 1:5–50 mit HD 0,5-1% i. Strahl


Felgen-Reinigung

Reiniger	Einsatzbereich	pH-Wert	Verschmutzungsart	Produktvorteile	Anwendung	Konzentration
Felgenreiniger 1 Liter 490 000 424 00 10 Liter 490 000 150 00 25 Liter 490 000 153 00 	Stahl- und Alufelgen	1,3	Bremsabrieb, Öl- und Fett- schmutz	materialschonend, durch spezielle Säurenkombi- nation viskos, dadurch längerer Haftung an Flächen	mit Pinsel, Bürste oder säurefestem Sprüher auftragen, einwirken lassen, evtl. mit Bürste unterstützen und gründlich abspülen	pur-1:1


Felgen-Reinigung

Reiniger	Einsatzbereich	pH-Wert	Verschmutzungsart	Produktvorteile	Anwendung	Konzentration
Intensiv-Felgenreiniger 1 Liter 490 001 275 00 10 Liter 490 001 276 00 25 Liter 490 001 277 00 	Stahl- und Alufelgen	< 2,2	Bremsabrieb, Öl- und Fettschmutz	auf Basis schonender Phosphorsäure, schnelle und intensive Reinigungsleistung	mit Pinsel, Bürste oder säurefestem Sprüher auftragen, einwirken lassen, evtl. mit Bürste unterstützen und gründlich abspülen	1:1 1:5
Felgenreiniger Intensiv READY Mix 1 Liter 490 001 732 00 	Stahl- und Alufelgen	~2,2	Bremsabrieb, Öl- und Fettschmutz	anwendungsfertiger Reiniger, sonst wie Intensiv-Felgenreiniger	aufsprühen, einwirken lassen, evtl. mit Bürste unterstützen und gründlich abspülen	anwendungsfertig



Flugrost

Reiniger	Einsatzbereich	pH-Wert	Verschmutzungsart	Produktvorteile	Anwendung	Konzentration
Flugrostentferner 5 Liter 490 000 552 00 	Lkw komplett, Trailer und Kleintransporter	< 1 stark sauer	Flugrost, sonstige Rostablagerungen und anderer mineralischer Schmutz (z. B. Kalkbelag)	auf Basis schonender Phosphorsäure, salzsäurefrei, löst die Rostablagerung gründlich auf	mit Bürste, Schwamm oder säurefestem Sprüh- gerät auftragen, 5-10 Min. einwirken lassen, mit starkem Wasserstrahl/HD-Gerät abspritzen oder durch Waschanlage fahren	pur bis 1:5


Fahrerhaus außen

Reiniger	Einsatzbereich	pH-Wert	Verschmutzungsart	Produktvorteile	Anwendung	Konzentration
Insektenentferner (Konzentrat) 0,5 Liter 490 000 600 00 5 Liter 490 000 136 00 10 Liter 490 00 014 300 25 Liter 490 000 149 00 	alle Arten von Fahrzeugen	alkalisch	Insektenschmutz sowie öliger Umwelt- schmutz	der spezielle Insektenschmutz wird schnell angelöst und lässt sich gründlich entfernen	mit Wasser verdünnen, dann mit Schwamm oder Sprüher auftragen, einwirken lassen und dann mit Schwamm, oder HD-Gerät nur mit Wasser abwaschen oder durch Waschanlage fahren	1:20 1:100


Fahrerhaus außen

Reiniger	Einsatzbereich	pH-Wert	Verschmutzungsart	Produktvorteile	Anwendung	Konzentration
<p>Teerentferner</p> <p>5 Liter 490 000 092 00 10 Liter 490 000 093 00</p> 	Zugmaschinen, Trailer, Chassis	Löse- mittel	Teer- und Asphaltflecken am Fahrzeug	löst schnell die speziellen Verschmutzungen an, sodass sie leicht beseitigt werden können	mit Lappen oder Schwamm die verschmutzten Stellen benetzen, evtl. etwas einwirken lassen und trocken reiben, ggf. mit Shampoo nachwaschen	pur
<p>Scheibenreiniger Sommer</p> <p>1 Liter 490 000 073 00 5 Liter 490 000 074 00 10 Liter 490 000 075 00 25 Liter 490 000 887 00 60 Liter 490 001 404 00 210 Liter 490 001 405 00</p> 	Scheibenwaschanlage von Lkw, Bus und Pkw	leicht alkalisch	Insekten, Ruß und sonstiger Umweltschmutz	bringt klare Sicht für den Fahrer und damit Fahr- sicherheit	in den Behälter der Scheibenwaschanlage im Motorraum füllen	bis 1:10

Fahrerhaus außen

Reiniger	Einsatzbereich	pH-Wert	Verschmutzungsart	Produktvorteile	Anwendung	Konzentration
Kunststoff- und Gummipflege 0,5 Liter 490 000 593 005 5 Liter 490 000 594 00 	alle Kunststoff- und Gummitteile/-flächen im Fahrzeugaußenbereich	8 neutral	spezielle Silikonöle pflegen und schützen Kunststoff und Gummi, beseitigt leichten Umweltschmutz	sorgt für eine satte Farbe und Glanz der Oberflä- chen, Schützt vor Ein- wirkungen der UV-Strahlen	mit Lappen auftragen und gleichmäßig verreiben	pur

Fahrerhaus innen



Reiniger	Einsatzbereich	pH-Wert	Verschmutzungsart	Produktvorteile	Anwendung	Konzentration
Kraftreiniger universal 10 Liter 490 000 086 00 60 Liter 490 000 087 00 	für alle Flächen (glatte oder textile Flächen, Kunststoff, Gummi) im Fahrerhaus	alkalisch	öliger, fettiger Schmutz, Tinte, Ruß, Nikotinbelag, löst ideal auch Insektenschmutz an	sehr reinigungsstark, hoch konzentriert, ent- fernt nahezu alle Flecken, materialschonende Reinigung	am besten auf die Flächen aufsprühen oder mit Schwamm/Lappen auftragen, kurz einwirken lassen, mit feuchtem Schwamm/Lappen nachreiben, trocknen lassen	1:5-50

Nutzfahrzeug-Reinigung





Hochwirksame Produkte für
professionelle Anwender.
Exklusiv bei winkler.



Fahrerhaus innen

Reiniger	Einsatzbereich	pH-Wert	Verschmutzungsart	Produktvorteile	Anwendung	Konzentration
Cockpit- und Innenraumreiniger 0,5 Liter 490 000 622 005 5 Liter 490 000 563 00 	für Cockpit, Lack, Polster, Kunststoff, Himmel im Fahrerhaus	alkalisch	beseitigt alle öligen, fettigen Verschmutzungen sowie Ruß, Nikotin, Tinte	Konzentrat zur materialschonenden, gründlichen Reinigung	manuell mit Lappen/ Schwamm oder Sprüher auftragen, gut nach- reiben, bei Bedarf feucht nachwischen, ansonsten trocknen lassen	1:10-50 pur
Glasreiniger 1 Liter 490 000 158 00 10 Liter 490 000 159 00 	Glasflächen, Spiegel, Kunststoff	leicht alkalisch	leichte Verschmutzungen durch Öl oder Fett	reinigt streifenfrei, trocknet schnell, angenehmer Zitrusduft	aufsprühen oder mit Lappen auftragen und mit fussselfreiem Tuch/ Papier abwischen bis die Oberfläche trocken ist	pur

Fahrerhaus innen

Reiniger	Einsatzbereich	pH-Wert	Verschmutzungsart	Produktvorteile	Anwendung	Konzentration
<p>Glasreiniger Nano 1 Liter 490 001 380 00 10 Liter 490 001 381 00</p> 	Glasflächen, Spiegel, Kunststoff	leicht alkalisch	leichte ölige, fettige Verschmutzungen	reinigt streifenfrei, trocknet schnell und verleiht der Oberfläche einen leichten Schutzfilm	aufsprühen oder mit Lappen auftragen und mit fusselfreiem Tuch/ Papier abwischen bis die Oberfläche trocken ist	pur
<p>Teppich- und Polsterreiniger 1 Liter 490 000 604 00 5 Liter 490 001 017 00</p> 	Polstersitze, textile Flächen/Bodenbelag	leicht alkalisch	organischer (ölig, fettiger) Schmutz	reinigt fasertief, angenehmer frischer Zitrusduft, schwach schäumend	Reiniger mit Wasser ver- dünnen, dann die Fläche entweder mit Schwamm/ Lappen reinigen oder mit Sprühextraktionsgerät arbeiten, Fläche trocknen lassen und anschließend absaugen	1:20-100

Motor


Reiniger	Einsatzbereich	pH-Wert	Verschmutzungsart	Produktvorteile	Anwendung	Konzentration
Motorreiniger/ Entfetter (viskos) 10 Liter 490 000 090 00 	Reinigung von Motor, Motorraum, schwierige Verschmutzungen an Auflieger, Fahrerhaus, Chassis	8,6 leicht alkalisch	auch hartnäckiger, zäher Öl- und Fettschmutz sowie Teerflecken, lösungsmittel- haltige Emulsion	durch viskose Einstellung hält das Produkt lange an senkrechten Flächen und sorgt so für eine intensive Reinigung	möglichst unverdünnt anwenden, so bleibt die Viskosität erhalten aufsprühen, mit Bürste oder Schwamm/Lappen aufbringen, einwirken lassen und mit Hochdruckgerät/ starkem Wasserstrahl abspritzen	pur
Heavy Duty Spezial 30 Liter 490 000 609 00 	Reinigung von Motor und Motorraum sowie zur Nfz-Vorreinigung außen	13,4 stark alkalisch	Öl, Fett, Ruß, sonstige starke organische, auch verharzte, klebrige Verschmutzungen	starke Reinigung, gute Entfettung, gut schäumend	mit Sprühsystem vorsprühen oder mit Schaumsystem einschäumen oder nur mit dem Hochdruckge- rät dosieren und Motor/ Fahrzeug abspritzen	für Motor 1:5-20

Nutzfahrzeug-Reinigung




Hochwirksame Produkte für
professionelle Anwender.
Exklusiv bei winkler.

Motor

Reiniger	Einsatzbereich	pH-Wert	Verschmutzungsart	Produktvorteile	Anwendung	Konzentration
Nfz-Kraftreiniger 25 Liter 490 000 020 00 60 Liter 490 000 023 00 210 Liter 490 000 024 00 	Reinigung von Motor und Motorraum sowie zur Nfz-Vorreinigung außen	13,2 stark alkalisch	Öl, Fett, Ruß, Silage, Insekten, sonstiger normaler und starker organischer Schmutz	starke Reinigungsleistung, gründliche Entfettung, hochkonzentriert	Fahrzeug einsprühen, einige Min. einwirken lassen und unter Verwendung eines Hochdruckgeräts mit Wasser abspritzen	für Motor 1:5-20

Baufahrzeuge, Bagger, Kräne


Reiniger	Einsatzbereich	pH-Wert	Verschmutzungsart	Produktvorteile	Anwendung	Konzentration
Nfz-Kraftreiniger 25 Liter 490 000 020 00 60 Liter 490 000 023 00 210 Liter 490 000 024 00 	Reinigung von Motor und Motorraum sowie zur Nfz-Vorreinigung außen	13,2 stark alkalisch	Öl, Fett, Ruß, Silage, Insekten, sonstiger normaler und starker organischer Schmutz	starke Reinigungsleistung, gründliche Entfettung, hochkonzentriert	Fahrzeug einsprühen, einige Min. einwirken lassen und unter Verwendung eines Hochdruckgeräts mit Wasser abspritzen	1:5-100

Nutzfahrzeug-Reinigung




Hochwirksame Produkte für
professionelle Anwender.
Exklusiv bei winkler.



Baufahrzeuge, Bagger, Kräne

Reiniger	Einsatzbereich	pH-Wert	Verschmutzungsart	Produktvorteile	Anwendung	Konzentration
Heavy Duty Spezial 30 Liter 490 000 609 00 	Reinigung von Motor und Motorraum sowie zur Nfz-Vorreinigung außen	13,4 stark alkalisch	Öl, Fett, Ruß, sonstige starke organische, auch verharzte, klebrige Verschmutzungen	starke Reinigung, gute Entfettung, gut schäumend	mit Sprühsystem vorsprühen oder mit Schaumsystem einschäumen oder nur mit dem Hochdruckgerät dosieren u. Motor/Fahrzeug abspritzen	1:5-50


Beton-/ Zementtransporter

Reiniger	Einsatzbereich	pH-Wert	Verschmutzungsart	Produktvorteile	Anwendung	Konzentration
Trailer- und Chassisreiniger 25 Liter 490 001 297 00 	Lkw-Chassis, Trailer, Sandkipper, Bagger, Silo- /Tankfahrzeuge, Zementtransporter, Kleintransporter	< 1 stark sauer	saurer Reiniger für mineralischen Schmutz (nicht abgebundener Kalk, Zement, Beton) Rostbelag, Bremsstaub sowie Öl- und Fettschmutz	intensive Chassisreinigung, ebenso für kompletten Lkw und Ladeflächen, auch für Aluflächen und -felgen, lässt den Lack wieder glänzen	mit säurefestem Sprüher oder manuell mit Bürste auftragen, einige Min. einwirken lassen, anschließend mit Hochdruckgerät nur mit Wasser abspritzen, Anwendung direkt über HD-Gerät nur mit säurefester Pumpe	pur-1:10


Beton-/ Zementtransporter

Reiniger	Einsatzbereich	pH-Wert	Verschmutzungsart	Produktvorteile	Anwendung	Konzentration
Zement- und Betonreiniger 15 kg 490 000 192 00 60 kg 490 000 193 00 	Lkw-Chassis, Trailer, Sand-Kipper Zementtransporter, Bagger, Baugeräte	< 2 stark sauer	auch abgebundener Zement-, Beton- und Kalk- belag sowie Rostablager- ungen	enthält keine Salzsäure, verdünnt >1:5 auch zur Reinigung von Aluflächen geeignet	mit Bürste, Pinsel oder säurefestem Sprüher den Schmutz satt benetzen, Produkt schäumt auf, ansonsten nachdosieren, mit Bürste oder mit HD-Strahl die Schmutz- beseitigung unterstützen und mit starkem Wasserstrahl nachspülen	pur-1:3 auf Alu >1:5
Kalk- und Betonlöser 10 kg 490 001 299 00 30 kg 490 001 300 00 	Lkw-Chassis, Trailer, Sand-Kipper Zementtransporter, Bagger, Baugeräte	< 1 stark sauer	auch abgebundener Zement-, Beton- und Kalk- belag, Urinstein, Zunder, zusätzlich können leicht ölige und fettige Verschmutzungen beseitigt werden	durch Salzsäureanteil sehr schnelle Lösung der mineralischen Verschmut- zungen, bei Verdünnung entsteht gute Viskosität, dadurch gute Ober- flächenhaftung, mit Korrosionsschutz	wie Zement- und Beton- reiniger, bei niedrigen Temperaturen und kurzer Einwirkzeit auch zu Rei- nigung von Alu anwendbar	Zement/ Beton 1:1-1:5 Allg. Reinigung 1:5-10

Entkalker für Hochdruckgerät

Reiniger	Einsatzbereich	pH-Wert	Verschmutzungsart	Produktvorteile	Anwendung	Konzentration
Entkalker 10 Liter 490 000 100 00 	zur Entkalkung von Heißwassersystemen, Rohrsystemen, Heizkesseln und Heizschlangen sowie Fliesen und Kacheln	sauer	Beseitigung von normalen bis stärkeren Kalkablagerungen und -belägen	salzsäurehaltig, löst Kalkablagerungen schnell auf, nur auf säurefesten Oberflächen anwenden, auf Haushaltsfliesen nur in hoch verdünnt anwenden	Entkalkung von Heizschlangen/Wasseraufbereitern i.d.R. 10-20 Min. im Kreislaufverfahren, zur manuelle Fliesenreinigung (auch Zementschleier) Reiniger verdünnt mit Bürste/Schrubber auftragen, einwirken lassen und gründlich mit Wasser nachspülen	Kreislaufverfahren 1:5-10 manuell 1:3 bis 20

Enthärter für Hochdruckgerät

Reiniger	Einsatzbereich	pH-Wert	Verschmutzungsart	Produktvorteile	Anwendung	Konzentration
Flüssigenthärter 1 Liter 490 001 231 00 10 Liter 490 001 232 00 	Schutz der Heizschlangen von HD-Geräten sowie der Sprühdüsen vor schneller Verkalkung	neutral	verhindert speziell bei Heißwassergeräten die schnelle Ablagerung von Kalk	hält die Leistung der Heizschlange aufrecht und schützt Sprühdüsen/-düsen vor schneller Verkalkung	Enthärterflüssigkeit einfach in das vorhandene System am HD-Gerät geben/einfüllen	pur

Nutzfahrzeug-Reinigung



Hochwirksame Produkte für
professionelle Anwender.
Exklusiv bei winkler.

Noch Fragen? Ihr winkler Fachberater hilft Ihnen gerne weiter:

Tel.: +49 711 8599-0, E-Mail: info@winkler.de

Den nächsten winkler Standort in Ihrer Nähe finden Sie unter www.winkler.de.

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Christian Winkler GmbH & Co. KG, Leitzstraße 47, 70469 Stuttgart, Tel.: +49 711 85999-0, E-Mail: info@winkler.de