


**Auszug  
aus unserem  
Vollsortiment!**  
Weitere Artikel ab  
Lager lieferbar!



**Uneingeschränkte  
Satzverwendbarkeit =  
auf mehrspurigen Antrieben  
ungemessen einsetzbar**

## Keilriemen, Profil XPA

temperaturbeständig von -30 bis 80 °C, hohe Abriebfestigkeit und Laufgenauigkeit, gewährt optimale Kraftübertragung  
Breite (mm): 12,7  
Höhe (mm): 10

Richtlänge - Ld (mm)	uneingeschränkte Satzverwendbarkeit	Bestell-Nr.	Preis € (o. MwSt.)
1180	nein	282 000 746 00	auf Anfrage
1332	ja	282 000 712 00	auf Anfrage
1357	ja	282 000 730 00	auf Anfrage
1400	ja	282 000 732 00	auf Anfrage
1432	ja	282 000 717 00	auf Anfrage
1457	ja	282 000 718 00	auf Anfrage
1500	ja	282 000 720 00	auf Anfrage
1507	ja	282 000 713 00	auf Anfrage
1532	ja	282 000 708 00	auf Anfrage
1607	ja	282 000 716 00	auf Anfrage
1632	ja	282 000 706 00	auf Anfrage
1700	ja	282 000 735 00	auf Anfrage

## Keilriemen, Profil XPB

temperaturbeständig von -30 bis 80 °C, hohe Abriebfestigkeit und Laufgenauigkeit, gewährt optimale Kraftübertragung  
Breite (mm): 16,3  
Höhe (mm): 13  
uneingeschränkte Satzverwendbarkeit: ja

Richtlänge - Ld (mm)	Bestell-Nr.	Preis € (o. MwSt.)
1550	282 001 018 00	auf Anfrage
1950	282 000 481 00	<b>53,70</b> (45,13)
1970	282 000 739 00	auf Anfrage
2325	282 000 100 00	auf Anfrage