



Schutzhälften innen (für Weitwinkelgelenk)

für Walterscheid Baureihe W und P (Power Drive)

Abb.	Schutzgröße	Baureihe	Länge Rohr (mm)	ø Trichter (mm)	Anzahl Rippen	für Profil	Vergl.-Nr. Walterscheid	Bestell-Nr.	Preis € (o. MwSt.)
1	SC 15	2270, 2370	1000	190		0vGA/1G	85.101	811 000 034 00	64,90 (54,54)
1	SC 25	220, 2370	1000	188		1bGA/2aG, S4GA/S5	85.201	811 000 035 00	91,50 (76,89)
2	SC 15	2280, 2380	1000	139	3	0vGA/1G	85.101	811 000 378 00	54,10 (45,46)
2	SC 25/1	2480	1000	152	3	1bGA/2aG	85.209	811 000 380 00	76,00 (63,86) ¹⁾
3	SDF 15	2280, 2380	1000	195		0vGA/1G	85.101	811 000 358 00	93,30 (78,40)
3	SDF 15	2280, 2380	1500	195		0vGA/1G	85.101	811 000 415 00	96,90 (81,43)
3	SDF 25	2480	1000	152	3	1bGA/2aG	85.201	811 000 379 00	64,30 (54,03)
3	SDF 25	2380, 2480, 2580	1000	230		1bGA/2aG, S4GA/S5	85.201	811 000 359 00	118,90 (99,92)
3	SDF 25	2380, 2480, 2580	1500	230		1bGA/2aG, S4GA/S5	85.201	811 000 416 00	128,60 (108,07)
3	SDF 25/1	2580	1500	230		S4GA/S5	85.209	811 000 417 00	113,20 (95,13) ¹⁾
4	SPF 25	PWZ580, PWZ480, PWE580, PWE480	1000	230		S4LGA/S5, S4GA/S5	86.201	811 000 434 00	134,80 (113,28)

¹⁾ Verstärkte Ausführung. Abmessungen siehe Identifizierungshilfe Seite 231. Die Angaben von Vergl.-Nr., Bezeichnungen und technischen Zeichnungen dienen lediglich zur Identifikation.

5

Antriebstechnik

Info

Profi Know-how für perfekte und schnelle Reparaturlösungen

Kupplungen erfüllen eine wichtige Funktion an Gelenkwellen und Maschinen. Auf intaktes Material und die volle Funktionsfähigkeit der Kupplung müssen Sie sich jederzeit verlassen können. Wenn doch einmal ein Schaden passiert, soll die Reparatur schnell und reibungslos ablaufen.

Unser Vollsortiment und das flächendeckende Liefer- und Logistikkonzept garantieren die sofortige Verfügbarkeit der richtigen Kupplung.



Bei Fragen hilft Ihnen Ihr Agrar-Fachberater gerne weiter.

