



### SFT Weitwinkel Gelenkwellen S9

Leistung (kW): bis ca. 240  
 Ausführung traktorseitig: Weitwinkel 80° mit Automatikverschluss  
 Länge (mm): 1210  
 Profilpaarung: W7/W8  
 Anschluss traktorseitig: 1 3/8 Zoll 6 Zähne  
 Anschluss maschinenseitig: 1 3/4 Zoll 6 Zähne  
 Schutzgröße: 5

Ausführung maschinenseitig	Bestell-Nr.	Preis €(o. MwSt.)
Weitwinkel 50° mit Nockenschaltkupplung (2.100 Nm) und konischer Klemmschraube	811 001 234 00	auf Anfrage
Weitwinkel 50° mit Nockenschaltkupplung (2.500 Nm) und konischer Klemmschraube	811 001 462 00	auf Anfrage <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> für Ladewagen ab Baujahr 2012  
 Gesonderte Versandkosten, fragen Sie Ihren Agrar-Fachberater.  
 Die Angaben von Vergl.-Nr. und Bezeichnungen dienen lediglich zur Identifikation.

### SFT Weitwinkel Gelenkwelle S9

Leistung (kW): bis ca. 240  
 Ausführung traktorseitig: Weitwinkel 80° mit Automatikverschluss  
 Ausführung maschinenseitig: konische Klemmschraube  
 Länge (mm): 1210  
 Profilpaarung: W7/W8  
 Anschluss traktorseitig: 1 3/8 Zoll 6 Zähne  
 Anschluss maschinenseitig: 1 3/4 Zoll 6 Zähne  
 Schutzgröße: 5

Bestell-Nr.	Preis €(o. MwSt.)
811 001 235 00	auf Anfrage

Gesonderte Versandkosten, fragen Sie Ihren Agrar-Fachberater.  
 Die Angaben von Vergl.-Nr. und Bezeichnungen dienen lediglich zur Identifikation.

### SFT Weitwinkel Gelenkwelle S9

Leistung (kW): bis ca. 240  
 Ausführung traktorseitig: Weitwinkel 80° mit Automatikverschluss  
 Ausführung maschinenseitig: Freilauf und konischer Klemmschraube  
 Länge (mm): 1210  
 Profilpaarung: W7/W8  
 Anschluss traktorseitig: 1 3/8 Zoll 6 Zähne  
 Anschluss maschinenseitig: 1 3/4 Zoll 6 Zähne  
 Schutzgröße: 5

Bestell-Nr.	Preis €(o. MwSt.)
811 001 261 00	auf Anfrage

Gesonderte Versandkosten, fragen Sie Ihren Agrar-Fachberater.  
 Die Angaben von Vergl.-Nr. und Bezeichnungen dienen lediglich zur Identifikation.

Eine Übersicht über Gelenkwellen-Profile finden Sie auf Seite 268.