



für Großpackenpressen  
mit Vorsatzhäckler



für Holzhacker



für Kreiseleggen

**Auszug  
aus unserem  
Vollsortiment!**

Weitere Artikel ab  
Lager lieferbar!

## SFT Weitwinkel Gelenkwellen SH

Leistung (kW): bis ca. 320  
Ausführung traktorseitig: Weitwinkel 80° mit Automatikverschluss  
Ausführung maschinenseitig: konische Klemmschraube  
Länge (mm): 1210  
Profilpaarung: W9/W10  
Schutzgröße: 6

Anschluss traktorseitig	Anschluss maschinenseitig	Bestell-Nr.	Preis € (o. MwSt.)
1 3/8 Zoll 6 Zähne	1 3/4 Zoll 6 Zähne	811 001 222 00	auf Anfrage
1 3/4 Zoll 6 Zähne	1 3/4 Zoll 6 Zähne	811 001 168 00	auf Anfrage
1 3/4 Zoll 6 Zähne	1 3/8 Zoll 21 Zähne	811 001 169 00	auf Anfrage

Gesonderte Versandkosten, fragen Sie Ihren Agrar-Fachberater.  
Die Angaben von Vergl.-Nr. und Bezeichnungen dienen lediglich zur Identifikation.

## SFT Gelenkwelle S0

Leistung (kW): bis ca. 370  
Ausführung traktorseitig: Automatikverschluss  
Ausführung maschinenseitig: Freilauf und konischer Klemmschraube  
Länge (mm): 1210  
Profilpaarung: W9/W10  
Anschluss traktorseitig: 1 3/8 Zoll 6 Zähne  
Anschluss maschinenseitig: 1 3/4 Zoll 6 Zähne  
Schutzgröße: 6

Bestell-Nr.	Preis € (o. MwSt.)
811 001 237 00	auf Anfrage

Gesonderte Versandkosten, fragen Sie Ihren Agrar-Fachberater.  
Die Angaben von Vergl.-Nr. und Bezeichnungen dienen lediglich zur Identifikation.

## SFT Gelenkwelle S8

Leistung (kW): bis ca. 200  
Ausführung traktorseitig: Profilanschluss mit Ziehverschluss  
Ausführung maschinenseitig: Nockenschaltkupplung (2.500 Nm) mit konischer Klemmschraube  
Länge (mm): 860  
Profilpaarung: W5/W6  
Anschluss traktorseitig: 1 3/8 Zoll 6 Zähne  
Anschluss maschinenseitig: 1 3/4 Zoll 6 Zähne  
Schutzgröße: 4

Bestell-Nr.	Preis € (o. MwSt.)
811 001 238 00	auf Anfrage

Gesonderte Versandkosten, fragen Sie Ihren Agrar-Fachberater.  
Die Angaben von Vergl.-Nr. und Bezeichnungen dienen lediglich zur Identifikation.