

"Longlife-Lager" Schmierintervall:
alle 50 Betriebsstunden


Kreuzgarnituren

für SFT-Gelenkwellen

Ausführung: Büchsenbodenschmierung

Baureihe	∅ Büchse D1 (mm)	Länge L1 (mm)	für Breite Gabel (mm)	Bestell-Nr.	Preis € (o. MwSt.)
S4	27	74,6	89	811 001 170 00	47,30 (39,75)
S5, S6	30,2	79,4	98	811 001 171 00	55,70 (46,81)
S7	30,2	91,5	108	811 001 172 00	58,00 (48,74)
H8, S8	34,9	93,5	113	811 001 173 00	72,00 (60,50)
S9	34,9	106	124	811 001 174 00	76,30 (64,12)
SH	42	107,5	130	811 001 175 00	163,70 (137,56)
S0	42	130	151	811 001 176 00	211,00 (177,31)

Die Angaben von Vergl.-Nr. und Bezeichnungen dienen lediglich zur Identifikation.



"Longlife-Lager" Schmierintervall:
alle 50 Betriebsstunden

Kreuzgarnituren (für Weitwinkelgelenk 80°)

für SFT-Gelenkwellen

Ausführung: Büchsenbodenschmierung

Baureihe	∅ Büchse D1 (mm)	Länge L1 (mm)	für Breite Gabel (mm)	Bestell-Nr.	Preis € (o. MwSt.)
S4	22	86	96	811 001 329 00	49,60 (41,68)
S6, H7	27	100	106	811 001 262 00	59,60 (50,08)
S8, H8	30,2	106	123	811 001 331 00	67,10 (56,39)
S9	30,2	122	140	811 001 332 00	80,70 (67,81)
SH	34,9	110	130	811 001 333 00	113,70 (95,55)

Die Angaben von Vergl.-Nr. und Bezeichnungen dienen lediglich zur Identifikation.