


Info

Optimal verbunden – alles rund um die Anhängertechnik



winkler bietet das volle Sortiment an **Anhängekupplungen und Verbindungstechnik**: Von der Bolzen- bis zur Kugelkupplung, vom Anhängelock bis zu Zugösen. Sie haben Zugriff auf ein breites Sortiment für Zugfahrzeuge, Arbeitsgeräte und Anhänger sowie die richtigen Ersatzteile und das passende Zubehör.

Bei Anhängerkupplungen, Anhängelocks sowie Zugösen und Zugkugelkupplungen handelt es sich um bauartgenehmigungspflichtige, sicherheitsrelevante Bauteile für Fahrzeuge. Jede Veränderung eines zugelassenen Bauteiles führt zum Erlöschen der Bauartgenehmigung und der allgemeinen Betriebserlaubnis des Fahrzeuges. Deshalb liefern wir Ihnen ausschließlich erstklassige Produkte von **BPW, Jost, Rockinger, Sauermann, Scharmüller** und **Walterscheid** sowie weiterer namhafter Hersteller und Erstausrüster.



1 Manuelle Anhängerkupplung mit Steckbolzen

Einsatzbereich überwiegend bei Kleintraktoren sowie im Weinbau und wenn nur geringe Anhängelasten benötigt werden. Sofern der Anhänger nicht manuell angehängt werden kann, wird eine zweite Person benötigt. Schwieriges Kuppeln im Gelände.

2 Anhängerkupplung mit zylindrischem Bolzen

Einfacher Kuppelvorgang in nahezu jedem Gelände. Höherer Verschleiß und Komforteinbußen durch Spiel von 3 bis 4 mm.

3 Anhängerkupplung mit balligem Bolzen

Am häufigsten verwendete Variante im landwirtschaftlichen Bereich sowie auf der Straße und zu Transportzwecken. Wenig Spiel, dadurch mehr Komfort und weniger Verschleiß.

4 Kugelkupplung 80

Einsatz bei Ballenpressen, Spritzen- und Gülletechnik. Geeignet für Anhänger mit starken Bewegungen, um Schläge zu reduzieren. Sehr hohe Stützlasten, nahezu spielfrei. Auch als Anflanschvariante erhältlich

5a Anhängerkupplungen mit Fahrstuhlagerung

In Spurweiten von 200 bis 390 mm für verschiedene Systeme. Als manuelle Kupplung, Bolzen- oder Kugelkupplung erhältlich. Auch als reiner Kupplungsträger für Flanschkupplungen lieferbar.

5b Anhängerkupplung mit Flansch

Für alle Lochbilder von 83 x 56 mm bis 160 x 100 mm. Als manuelle Kupplung, Bolzenkupplung und Kugelkupplung 80 sowie 50 mm (Pkw) erhältlich.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Agrar-Fachberater.