



MAXXIMA Starterbatterien, 12 V

Orbitaltechnologie. Statt flachen Platten verwendet die MAXXIMA Starterbatterie spiralförmige Batteriezellen aus dünnen Endlosblechplatten, die besonders gleichmäßig und fest gewickelt sind. Bei der Konstruktion wurde das innovative Konzept der Orbitaltechnologie (= Rundzellentechnologie), das im wesentlichen auf der Vergrößerung der leistungsaktiven Oberfläche beruht, von Exide optimiert. Die dickeren Elektroden der Maxxima DC (blaue Abdeckung) bewirken eine hohe Zyklenfestigkeit. Damit wird die dauerhafte Stromversorgung für das Bordnetz erreicht.

Vorteile: extrem hohe Startleistung und Rüttelfestigkeit (heavy duty), absolut wartungsfrei, mehr als doppelte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Nassbatterien, schnelle Wiederaufladung, geringe Selbstentladung, längere Lagerfähigkeit, auslaufsicher in jeder Position

Einsetzbar für DIN-Typ 56048 bis 59220.

Spannung (V): 12

Kapazität (Ah): 50

Heavy Duty: ja

Schaltung: 1

Typ Bodenbefestigung: B4

Länge (mm): 260

Breite (mm): 173

Höhe (mm): 206

Verwendung

bei max. benötigter Anlassleistung

Kälteprüfstrom (A)

800

Bestell-Nr.

721 000 926 00

Preis € (o. MwSt.)

auf Anfrage

bei hoher Anlass- und Zusatzleistung (zyklenfeste Anwendungen)

750

721 000 927 00

auf Anfrage

Gesonderte Versandkosten, fragen Sie Ihren Agrar-Fachberater.



Optima Starterbatterien, 12 V

Spiral-Cell®-Technologie. Statt flachen Platten verwendet die OPTIMA Starterbatterie zwei dünne Bleiplatten, die in eine Spiralzelle gewickelt und durch eine Glasmatte zum Einschluss der Säure voneinander getrennt sind.

OPTIMA Batterien sind je nach Einsatzzweck getrimmt:

Rote Abdeckung (RedTop) = optimale Power für hohe Startleistung

Gelbe Abdeckung (YellowTop) = optimale Leistung für hohe Kapazität

Vorteile: optimale Startleistung unabhängig von der Temperatur, mehr als doppelte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Nassbatterien, extreme Rüttelfestigkeit (heavy duty), absolut wartungsfrei, längere Lagerfähigkeit, auslaufsicher in jeder Position.

Spannung (V): 12

Heavy Duty: ja

Kapazität (Ah)	einsetzbar für DIN-Typ	Schaltung	Typ Bodenbefestigung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bestell-Nr.	Preis € (o. MwSt.)
44	54409 - 56219	4	B2	229	170	191	721 000 051 00	auf Anfrage
50	56048 - 57412	1	B2	244	172	195	721 000 052 00	auf Anfrage
50	56048 - 57412	9	B2	254	172	200	721 000 133 00	auf Anfrage
55	56420 - 59220	4	B2	244	172	195	721 000 053 00	auf Anfrage
55	56420 - 59220	4	B2	254	175	200	721 000 135 00	auf Anfrage ¹⁾
75	57412 - 61048	4	ohne	325	165	238	721 000 132 00	auf Anfrage

¹⁾ mit zusätzlichen Frontpolen (Zollgewinde), Gesonderte Versandkosten, fragen Sie Ihren Agrar-Fachberater.