



Rückfahrvideosystem

Das Kamera-Monitor-System im Agrarbereich für alle Arbeitsbedingungen und Einsatzzwecke. Einfache und komfortable Bedienung sowie schnelle und einfache Installation dank Plug & Play.

Monitor:

Robuster, hochauflösender und platzsparender 7" Farb-TFT-LCD-Monitor, integrierter Lautsprecher und Sonnenblende, 2 Kameraeingänge automatisch/manuell schaltbar, mehrsprachiges Bedienmenü, Fahrkorridormarkierungen, Spiegelungsfunktion, Tag/Nacht Sensor, 12/24 V Betrieb

Kamera: MADE IN GERMANY

Staubdichtes und hochdruckreinerfestes Aluminiumgehäuse (IP69K), beheiztes und extra gehärtetes Frontglas, 50G Schockfestigkeit, -40 °C bis +85 °C Betriebstemperatur, min. Beleuchtungsstärke 0,5 Lux, öl- und benzinresistentes Kabel inklusiver Steckverbindung (ADR geprüft) Die Kamera kann direkt ans Bordnetz angeschlossen werden.

Lieferumfang:

LCD-Monitor mit Montagefuß und Anschlusskabel, Heavy-Duty Farb CMOS MEKRA Kamera 120° Öffnungswinkel, extrem robuster und neigbarer Bügelhalter mit Dach, 5 m öl- und benzinresistentes Direktanschlusskabel inklusiver wasserdichter Steckverbindung (kameraseitig)
Ausführung Bildschirm: TFT-Flachbildschirm
Größe Bildschirm (Zoll): 7
Darstellung: farbig
Schutzart: IP65 und IP69K
Spannung (V): 12, 24

Bestell-Nr.

990 001 062 00

Preis € (o. MwSt.)

auf Anfrage

Rückfahrvideosystem

Das Kamera-Monitor-System im Agrarbereich für alle Arbeitsbedingungen und Einsatzzwecke. Einfache und komfortable Bedienung sowie schnelle und einfache Installation dank Plug & Play. Sowohl für den Einsatz als Frontkamarasystem am Schlepper geeignet als auch für den Einsatz an allen selbstfahrenden Arbeits- und Erntemaschinen.

Monitor: MADE IN GERMANY

hochauflösender, staub- und spritzwassergeschützter 7" Farb-TFT-LCD-Monitor (IP65) mit LED-Hintergrundbeleuchtung, bis zu 4 Kameras gleichzeitig darstellbar, 2-fach-, 3-fach-, 4-fach-Split und Bild in Bild Funktion (PiP), intuitive Bedienung & Menüführung, mehrsprachiges & einfaches Bedienmenü, einstellbare Fahrkorridormarkierungen, Spiegelungsfunktion, Smart View Selection, automatische und einstellbare Tag/Nacht Umschaltung, Tastenbeleuchtung, abspeicherbare Monitoreinstellungen, E1 zertifiziert, vibrationsbeständig

Kamera: MADE IN GERMANY

Staubdichtes und hochdruckreinerfestes Aluminiumgehäuse (IP69K), beheiztes und extra gehärtetes Frontglas, 50G Schockfestigkeit, -40 °C bis +85 °C Betriebstemperatur, min. Beleuchtungsstärke 0,5 Lux, öl- und benzinresistentes Kabel inklusiver Steckverbindung (ADR geprüft) Die Kamera kann direkt ans Bordnetz angeschlossen werden, E1 zertifiziert

Lieferumfang:

TFT-LCD-Monitor (IP65) mit Montagefuß und Anschlusskabel
2x Heavy-Duty Farb CMOS MEKRA Kamera 100° Öffnungswinkel
2x extrem robuster und neigbarer Bügelhalter mit Dach
2x 11 m öl- und benzinresistentes AMP-Direktanschlusskabel inklusiver wasserdichter Steckverbindung (kameraseitig)
Ausführung Bildschirm: TFT-Flachbildschirm
Größe Bildschirm (Zoll): 7
Darstellung: farbig
Schutzart: IP65 und IP69K
Spannung (V): 12, 24

Bestell-Nr.

990 001 063 00

Preis € (o. MwSt.)

auf Anfrage