



Arbeitsscheinwerfer LED

sehr stoßfestes, robustes und pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse, durch die sehr schlanke Bauform leicht zu montieren
 Anschlussart: offenes Kabelende
 Leuchtmitteltyp: LED
 Lichtstrom (lm): 740
 Spannung (V): 12, 24
 Breite (mm): 110
 Höhe (mm): 100
 Tiefe (mm): 46
 Montage: Anbau stehend
 Befestigung: 1 Schraube M 10
 Schutzart: IP 68
 Länge Anschlusskabel (mm): 500
 Leistung (W): 8
 Ausleuchtung: weitreichend

Bestell-Nr.	Preis € (o. MwSt.)
722 001 427 00	105,10 (88,32)

Zubehör

Einbauort: links, Mitte, rechts

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis €/St. (o. MwSt.)
1x Halter	722 001 365 00	5,80 (4,87)



Arbeitsscheinwerfer LED

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Verpolschutz und Überspannungsschutz
 Anschlussart: Superseal-Stecker 2-polig
 Leuchtmitteltyp: LED
 Spannung (V): 12, 24
 ø außen (mm): 130
 Montage: Anbau stehend
 Befestigung: 1 Schraube M 10
 Schutzart: IP 69 K

Abb.	Lichtstrom (lm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Länge Anschlusskabel (mm)	Leistung (W)	Ausleuchtung	Bestell-Nr.	Preis € (o. MwSt.)
1	1400	154	53	200	24	großflächig	722 001 363 00	162,60 (136,64)
2	3200	117	45	220	15	weitreichend	722 001 881 00	241,00 (202,52)

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis €/St. (o. MwSt.)
1x Buchsengehäuse	729 000 773 00	1,65 (1,39)