



Seitenmarkierungsleuchten, 24 V, LED

Spannung (V): 24
 Anschlussart: offenes Kabelende
 Länge Anschlusskabel (mm): 500
 Breite (mm): 111,3
 Höhe (mm): 51,2
 Tiefe (mm): 20,9
 Befestigung: 2 Löcher, Abstand 90 mm
 LED: ja
 inklusive Rückstrahler: ja

Abb.	Bauform	Bestell-Nr.	Preis € (o. MwSt.)
1	ohne Halter	722 001 977 00	19,70 (16,55)
2	Halter abgewinkelt	722 001 979 00	21,85 (18,36)

Auszug aus unserem Vollsortiment!
 Weitere Artikel ab Lager lieferbar!



Umrissleuchten, 12/24 V

Spannung (V): 12, 24
 Anschlussart: Kabeldurchführung Gummitülle
 Breite (mm): 42
 Höhe (mm): 92
 Tiefe (mm): 37
 Bauform: ohne Arm
 Farbe: rot, weiß

Abb.	Ausführung	Befestigung	Bestell-Nr.	Preis € (o. MwSt.)
1		2 Löcher ø 6,5 mm, Abstand 15 mm	722 000 219 00	7,00 (5,88)
2		4 Löcher ø 4,2 mm	722 000 136 00	4,95 (4,16)

Ersatzteile

Einbauort: links, rechts
 Farbe: rot, weiß

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis €/St. (o. MwSt.)
1x Lichtscheibe	722 000 220 00	4,65 (3,91)

Zubehör

Leistung (W): 4

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis €/St. (o. MwSt.)
1x Glühlampe, 12 V	723 000 057 00	1,07 (0,90)
1x Glühlampe, 24 V	723 000 058 00	1,07 (0,90)

Folgende Piktogramme geben Ihnen einen raschen Überblick über die wichtigsten Funktionen einer Positionsleuchte:

- links
- rechts
- links und rechts
- vorn
- hinten
- vorn und hinten



Umrissleuchten, 12/24 V, LED

extrem hohe Lichtstärke durch moderne Klarglasoptik, wasserdicht vergossen
 Spannung (V): 12, 24
 Anschlussart: offenes Kabelende
 Länge Anschlusskabel (mm): 1750
 Breite (mm): 41
 Höhe (mm): 82,5
 Tiefe (mm): 45
 Bauform: ohne Arm
 Farbe: rot, weiß

Ausführung	Befestigung	Bestell-Nr.	Preis € (o. MwSt.)
	geschraubt	722 001 276 00	37,40 (31,43)
	2 Löcher ø 5,2 mm, Abstand 15 mm	722 001 277 00	40,00 (33,61)