



**Auszug
aus unserem
Vollsortiment!**

Weitere Artikel ab
Lager lieferbar!

Modulare Wegeventile

Bedienung: manuell
max. Durchfluss (l/min): 50
max. Betriebsdruck (bar): 320
Anschluss Druckausgang A: 3/8 Zoll Innengewinde
Länge (mm): 208
Breite (mm): 36
Höhe (mm): 67
Material: Stahlguss
Oberfläche: roh

Funktion	Schaltstellung	Zustand Nullstellung	Anschluss Druckausgang B	Bestell-Nr.	Preis €(o. MwSt.)
einfachwirkend	federzentriert	P, T, A, geschlossen	ohne	611 001 837 00	94,30 (79,24)
einfachwirkend	federzentriert	P geschlossen, T nach A offen	ohne	611 001 838 00	104,80 (88,07)
doppeltwirkend	federzentriert	P, T, A, B geschlossen	3/8 Zoll Innengewinde	611 001 839 00	94,30 (79,24)
doppeltwirkend	federzentriert	P geschlossen, T nach A, B offen	3/8 Zoll Innengewinde	611 001 840 00	104,80 (88,07)
Schwimmstellung, doppeltwirkend	Rastung in Schwimm- stellung, federzentriert	P, T, A, B geschlossen	3/8 Zoll Innengewinde	611 001 841 00	156,60 (131,60)

Montagesätze für Modularwegeventile

Lieferumfang: 4x Gewindestangen, 8x Mutter DIN 933, 8x Beilagscheiben DIN 125

für Anzahl Bedienelemente	Bestell-Nr.	Preis €(o. MwSt.)
1	611 001 189 00	8,20 (6,89)
2	611 001 190 00	8,20 (6,89)
3	611 001 191 00	8,20 (6,89)

Rastungsvarianten für Modularwegeventile

Raststellung	Bestell-Nr.	Preis €(o. MwSt.)
Rastung bei A	611 001 844 00	28,55 (23,99)
Rastung bei B	611 001 843 00	28,55 (23,99)
Rastung bei A, Rastung bei B, Rastung in Nullstellung	611 001 845 00	28,55 (23,99)