



Unterflurzylinder, kardanisch, Aufhängung oben

Lieferumfang: Zylinder inkl. Kugel und Kugelpfanne. Stangendichtung und Abstreifer aus Polyurethan.

Hubkraft (t): 22

Anzahl Stufen: 4

Betriebsdruck (bar): 200

ø Mantelrohr (mm): 150

ø Kolben (mm): 126-107-88-68

ø Aufnahme Kardanring (mm): 45

Einbaumaß Aufnahme Kardanring (mm): 163

Ölanschluss: 1/2 Zoll Innengewinde

Oberfläche: nitriert

Hub (mm)	Einbaumaß gesamt (mm)	Arbeitsvolumen (l)	Bestell-Nr.	Preis € (o. MwSt.)
1520	592	12,9	611 000 622 00	630,00 (529,41)
1705	638	14,5	611 000 623 00	680,00 (571,43)
1860	677	15,8	611 000 624 00	700,00 (588,23)

Gesonderte Versandkosten. Fragen Sie Ihren Agrar-Fachberater. Kardanring und Lagerböcke bitte getrennt bestellen.

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis €/St. (o. MwSt.)
1x Kardanring	611 000 660 00	180,00 (151,26)
2x Lagerbock, Befestigungsart zum Anschrauben	611 000 664 00	26,90 (22,60)
2x Lagerbock, Befestigungsart zum Anschweißen	611 000 668 00	54,60 (45,88)

**Auszug
aus unserem
Vollsortiment!**

Weitere Artikel ab
Lager lieferbar!



Abstützzylinder

Abstützzylinder, einfachwirkend mit Rückholfeder, Verwendung u.a. als Deichselstütze.

Lieferumfang: 1x Zylinder inklusive Halteplatte, Kugelhahn, Schnellkupplung und Hydraulikschlauch

Betriebsdruck (bar): 200

Ölanschluss Bodenseite: 3/8 Zoll Innengewinde

Oberfläche Kolbenstange: nitriert

ø Stützplatte (mm): 208

Oberfläche Zylinderkörper: lackiert

Druckkraft bei Betriebsdruck (t)	Hub (mm)	Einbaumaß (mm)	ø Stange (mm)	ø Mantelrohr (mm)	Bestell-Nr.	Preis € (o. MwSt.)
6	190	390	68	90	611 000 094 00	333,00 (279,83)
10	230	440	88	108	611 000 095 00	378,00 (317,65)