



**CHEMASOL**

### Mehrzweckfette

Wasserabweisendes, geschmeidiges Lithiumfett zur universellen Schmierung, auch für Wälz- und Gleitlager sowie als Wasserpumpenfett verwendbar.

Kennzeichnung nach DIN 51502: K 2 K-30  
 NLGI-Klasse nach DIN 51818: 2  
 Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis 120 °C  
 Tropfpunkt (°C): > 185

Inhalt (kg)	Gebinde	Bestell-Nr.	Preis €/kg (o. MwSt.)	Preis € (o. MwSt.)
0,4	Lube-Shuttle®	490 001 891 00	9,88 (8,30)	3,95 (3,32)
0,4	Kartusche	490 000 007 00	12,00 (10,08)	4,80 (4,03)
15	Hobbock	490 001 306 00	7,30 (6,13)	109,40 (91,93)
25	Hobbock	490 000 006 00	6,90 (5,80)	172,30 (144,79)

Passendes Fettfüllgerät für Handhebel-fettpressen finden Sie auf der Seite 652 (für 25 kg Fetteimer), passende Fettpressen ab Seite 650.



### Mehrzweckfett mit Graphit

Wasserabweisendes Lithiumseifenfett für anspruchsvolle Schmieraufgaben geeignet. Durch den Zusatz von Graphit werden verbesserte Schmiereffekte hinsichtlich des Druckaufnahmevermögens erreicht.

Kennzeichnung nach DIN 51502: KPF 2 K-30  
 NLGI-Klasse nach DIN 51818: 2  
 Inhalt (kg): 0,4  
 Gebinde: Kartusche  
 Temperaturbeständigkeit: -35 °C bis 130 °C  
 Tropfpunkt (°C): > 180

Bestell-Nr.	Preis €/kg (o. MwSt.)	Preis € (o. MwSt.)
490 000 008 00	13,00 (10,93)	5,20 (4,37)



**CHEMASOL**

### Mehrzweckfette Premium blau

hochwertiges korrosions-, oxidations- und wasserbeständiges Fett, EP-legiertes Komplexseifenfett für thermisch und mechanisch hochbelastete Wälz- und Gleitlager, insbesondere für alle Radnaben und Ausrücklager von Kupplungen, das ideale Fett für nahezu alle Abschmierstellen am Nfz und im Betrieb, blau eingefärbt

Kennzeichnung nach DIN 51502: KP 2 N-30  
 NLGI-Klasse nach DIN 51818: 2  
 Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis 150 °C  
 Tropfpunkt (°C): > 220

Inhalt (kg)	Gebinde	Bestell-Nr.	Preis €/kg (o. MwSt.)	Preis € (o. MwSt.)
0,4	Kartusche	490 000 374 00	14,25 (11,98)	5,70 (4,79)
5	Eimer	490 000 238 00	9,42 (7,92)	47,10 (39,58)
25	Hobbock	490 000 397 00	8,08 (6,79)	202,00 (169,75)

salzwasserbeständig, ideal im Winter



**CHEMASOL**

### Mehrzweckfette Top 2003

Vielseitig einsetzbares Spezialfett, das aufgrund seiner hohen Grundölviskosität ein ausgeprägtes Haftungsvermögen besitzt. Es wird insbesondere an Schmierstellen mit kritischen Beanspruchungen wie hohe Feuchtigkeit, Salzwassereinfluss und Stoßbelastungen eingesetzt.

Eigenschaften: teilsynthetisches Calciumfett, wasserabweisend, extrem haftend, verschleiß- und korrosionsschützend  
 Kennzeichnung nach DIN 51502: KP 2 G-30  
 NLGI-Klasse nach DIN 51818: 2  
 Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis 110 °C  
 Tropfpunkt (°C): > 140

Inhalt (kg)	Gebinde	Bestell-Nr.	Preis €/kg (o. MwSt.)	Preis € (o. MwSt.)
0,4	Kartusche	490 001 851 00	10,75 (9,03)	4,30 (3,61)
5	Eimer	490 001 852 00	9,86 (8,29)	49,30 (41,43)
25	Hobbock	490 001 853 00	8,88 (7,47)	222,00 (186,55)

14

Betriebsmittel