



salzresistent

Arbeitsscheinwerfer LED universal

Modell Modul 70 Generation II

Der LED Arbeitsscheinwerfer Modul 70 LED Generation II benötigt nach der Installation keinerlei Wartung. Er ist absolut resistent gegen Stöße, Vibrationen und Spannungsschwankungen. Ausgestattet mit vier Hochleistungs-LED's bietet er eine Lichtleistung von 600 Lumen, ist wasserdicht und beständig gegen Hochdruckreiniger.

Anschlussart: Kabel
 Leuchtmitteltyp: LED
 Spannung (V): 12, 24
 Breite (mm): 83
 Höhe (mm): 83
 Tiefe (mm): 73,8
 ø außen (mm): 83
 Montage: Anbau stehend
 Befestigung: Gelenk zum Klappen
 Schalter: nein
 Lichtaustritt: ø 77 mm
 Schutzart: IP 6K9K, IP 6K7
 Lichtstrom (lm): 600
 inklusive Leuchtmittel: ja
 Länge Anschlusskabel (mm): 2000
 Leistung (W): 15
 Ausleuchtung: Nahfeld

Bestell-Nr.

722 001 225 00



Arbeitsscheinwerfer LED universal

stoßfestes, robustes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse

Anschlussart: Kabel
 Leuchtmitteltyp: LED
 Spannung (V): 9-36
 Breite (mm): 71,8
 Höhe (mm): 71,8
 Tiefe (mm): 40,5
 Montage: Anbau stehend
 Befestigung: 1 Schraube M 10
 Schalter: nein
 Lichtaustritt: 75x75 mm
 Schutzart: IP 68
 Lichtstrom (lm): 800
 inklusive Leuchtmittel: ja
 Länge Anschlusskabel (mm): 500
 Ausleuchtung: weitreichend

Bestell-Nr.

722 001 522 00

4

Zusatzbeleuchtung