



Arbeitscheinwerfer LED universal

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit 8 LED's, Verpolschutz und Überspannungsschutz, Schutzart IP69K (staubdicht und Hochdruckreiner geeignet)

Anschlussart: AMP-Stecker
 Leuchtmitteltyp: LED
 Spannung (V): 12, 24
 Breite (mm): 130
 Höhe (mm): 154
 Tiefe (mm): 53
 ø außen (mm): 130
 Montage: Anbau stehend
 Befestigung: 1 Schraube M 10
 Schalter: nein
 Schutzart: IP 69 K
 Lichtstrom (lm): 1400
 inklusive Leuchtmittel: ja
 Länge Anschlusskabel (mm): 200
 Leistung (W): 24
 Ausleuchtung: großflächig

Bestell-Nr. 722 001 363 00

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Buchsengehäuse, 2-polig	729 000 773 00
1x Handgriff	722 001 364 00
1x Magnethalter, ø 120 mm	722 001 366 00
1x Metallhalter	722 001 365 00
1x Verlängerungskabel, 3,5 m langes Verlängerungskabel zum Anschluss am Zigarettenanzünder	525 000 365 00

4

Zusatzbeleuchtung

Arbeitscheinwerfer LED universal

LED-Arbeitscheinwerfer in FF-Technik, 6 Hochleistungs-Weitwinkel LED, Streuscheibe aus bruchfestem PVC, kompakte Bauform

Anschlussart: Kabel
 Leuchtmitteltyp: LED
 Spannung (V): 24
 Breite (mm): 140
 Höhe (mm): 105
 Tiefe (mm): 80
 Montage: Anbau hängend, Anbau stehend
 Befestigung: Montagebügel
 Schalter: nein
 Schutzart: IP 67
 Lichtstrom (lm): 500
 inklusive Leuchtmittel: ja
 Länge Anschlusskabel (mm): 1750
 Leistung (W): 7,9
 Ausleuchtung: Nahfeld

Bestell-Nr. 722 001 006 00