

Info

Kontaktbelegung 15-polig auf 13-polig

15-polig / ISO 12098

- 1 Fahrtrichtungsanzeiger, links
- 2 Fahrtrichtungsanzeiger, rechts
- 3 Nebelschlussleuchte
- 4 Masse
- 5 Linke Schluss-, Begrenzungs-, Kennzeichenleuchte
- 6 Rechte Schluss-, Begrenzungs-, Kennzeichenleuchte
- 7 Bremsleuchte
- 8 Rückfahrleuchte
- 9 Stromversorgung (Dauerplus, 24 V)
- 10 Sensor für Bremsbelagverschleiß
- 11 Anzeige Federspeicherbremse
- 12 Achslift-Vorrichtung
- 13 Masse für Datenleitung
- 14 Datenleitung*
- 15 Datenleitung

13-polig / ähnlich ISO 12098

- 1 Masse
- 2 Linke Schluss-, Begrenzungs-, Kennzeichenleuchte
- 3 Fahrtrichtungsanzeiger, links
- 4 Bremsleuchte
- 5 Fahrtrichtungsanzeiger, rechts
- 6 Rechte Schluss-, Begrenzungs-, Kennzeichenleuchte
- 7 Motorbremse
- 8 Rückfahrleuchte
- 9 Nebelschlussleuchte
- 10 Reifenwächter
- 11 Abfüllsicherung
- 12 Armaturenschrankbeleuchtung
- 13 Achslift-Vorrichtung

* Ader auf 15-pol-Seite angeschlossen,
auf 13-pol-Seite Leitung isoliert und zurückgebunden, kann bei Bedarf angeschlossen werden.



Adapterwendel, 24 V

Adapterkabel von 15-poliger Steckdose (ISO 12098) zu 13-poliger Steckdose (ähnlich ISO 12098)

Länge Kabel (m): 4

Ausführung Stecker: 13-polig, 15-polig

Norm Stecker: ISO 12098, ähnlich ISO 12098

Bestell-Nr. 525 000 147 00

Adapterkabel, 24 V

Adapterkabel von 15-poliger Steckdose (ISO 12098) zu 13-poligem Stecker (ähnlich ISO 12098)

Länge Kabel (m): 0,3

Ausführung Stecker: 15-polig

Ausführung Dose: 13-polig

Norm Stecker: ISO 12098

Norm Steckdose: ähnlich ISO 12098

Bestell-Nr. 525 000 184 00

Adapterkabel, 24 V

Adapterkabel von 13-poliger Steckdose (ähnlich ISO 12098) zu 15-poligem Stecker (ISO 12098).

Länge Kabel (m): 0,3

Ausführung Stecker: 13-polig

Ausführung Dose: 15-polig

Norm Stecker: ähnlich ISO 12098

Norm Steckdose: ISO 12098

Bestell-Nr. 525 000 232 00