



## Handlampendose, 6-24 V, 2-polig

Anschlussart Kontakte: Flachsteckanschluss  
 Material: Kunststoff  
 Material Deckel: Kunststoff  
 Norm (ISO): 4165

**Bestell-Nr.**

525 000 020 00



## Handlampendose, 6-24 V, 2-polig

Der Deckel bleibt in geöffneter Stellung stehen, die Verrastung wird beim Stecken des Steckers entriegelt, so dass der Deckel beim Ziehen des Steckers geschlossen wird. Stromstärke max. 16 A  
 Anschlussart Kontakte: Flachsteckanschluss  
 Material: Kunststoff  
 Material Deckel: Kunststoff  
 Norm (ISO): 4165

**Bestell-Nr.**

525 000 021 00



## Handlampendose, 6-24 V, 2-polig

umspritztes Kunststoffgehäuse mit Deckel und 0,3 m Kabel, Stromstärke max. 16 A  
 Anschlussart Kontakte: Schraubanschluss  
 Material: Kunststoff  
 Material Deckel: Kunststoff  
 Norm (ISO): 4165

**Bestell-Nr.**

525 000 375 00



## Handlampendose, 6-24 V, 2-polig

Anschlussart Kontakte: Schraubanschluss  
 Material: Kunststoff  
 Norm (ISO): 4165

**Bestell-Nr.**

729 000 449 00

### Piktogrammerklärung



Crimpschluss



Flachsteckanschluss



Schraubenanschluss



Mehrfach-Flachsteckanschluss