



## Befestigungssockel für Kabelbinder

Farbe: weiß

Befestigung: geschraubt

VPE (Stück): 100

für Breite Kabelbinder (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Bestell-Nr.
4,8	14,9	9,5	7,2	3,7	7,3	729 000 166 00
4,8	14,9	9,5	7,2	4,5	7,3	729 000 167 00
7,6	21,9	15,9	9,7	4,5	9,2	729 000 170 00
7,6	21,9	15,9	9,7	5	9,2	729 000 168 00
7,6	21,9	15,9	9,7	6,4	9,2	729 000 169 00



## Kabeldurchführungstüllen

Kabel und Leitungen werden mit Kabeldurchführungstüllen wirkungsvoll vor Beschädigungen durch scharfe, kantige Gehäusewände geschützt.

Die Montage ist einfach: die Durchführungstülle in die Bohrung drücken bis die Nut einrastet.

Ausführung: doppelseitig

$\emptyset$ Blechbohrung (mm)	für Blechdicke (mm)	$\emptyset$ außen (mm)	$\emptyset$ innen (mm)	Höhe (mm)	VPE (Stück)	Bestell-Nr.
6	1	9	4,5	6	100	729 000 222 00
8	1	12	5	7,5	100	729 000 228 00
7,8	1	11	5,7	6	100	729 000 282 00
9,3	2	12,3	6	8	100	729 000 176 00
10	1	13	6	7	100	729 000 175 00
10	1,5	14	8	5,5	50	729 000 178 00
10,5	1	16	9	6	50	729 000 179 00
11,5	1	18	10	8	50	729 000 184 00
12	4	18	10	11	100	729 000 185 00
18	2	25	15	9	50	729 000 203 00
19,5	4	23	12	10	50	729 000 186 00
21	2	26	13	9	50	729 000 187 00
24	3	30	16	11	25	729 000 206 00
29	1,5	39	23	10	10	729 000 214 00
31	1,5	38	21	11	10	729 000 207 00
35	3,5	25	11,7	3,5	10	729 000 215 00