



Kompressor-Kühlboxen

Spannung (V): 12, 24

Ausführung: mit Kompressor

Abb. Verwendung

		Inhalt (l)	Leistung (W)	Kühlung (°C)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Bestell-Nr.
1	extrem leise und sehr platzsparend, kann z. B. zwischen den Vordersitzen untergebracht werden	10,5	30	10 bis -18	540	358	235	990 000 843 00
2	durch klappbaren Transportbügel und geringes Gewicht sehr bequem zu transportieren, Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen, Normal- und Tiefkühlung	18	35	10 bis -18	465	414	300	990 000 844 00
3	herausnehmbarer Korbeinsatz, Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen, geeignet für Normal- und Tiefkühlung	23	35	10 bis -18	550	425	260	990 000 845 00
4	höchste Stabilität durch Spritzgussgehäuse, Stehhöhe für 1,5-Liter-Flaschen, Normal- und Tiefkühlung, Unterspannungsschutz über Schiebeschalter einstellbar für Verbraucher- oder Starterbatterie	31	45	10 bis -15	560	380	340	990 000 507 00
5	höchste Stabilität durch Spritzgussgehäuse, Normal- und Tiefkühlung, Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen, Unterspannungsschutz über Schiebeschalter einstellbar für Verbraucher- oder Starterbatterie	39	45	10 bis -15	560	475	340	990 000 846 00

Ersatzteile

Spannung (V): 12, 24

Bezeichnung

1x Anschlusskabel

Bestell-Nr.

990 000 009 00

Zubehör

Bezeichnung

1x Gleichrichter, Eingangsspannung (V) 230, Ausgangsspannung (V) 24

1x Befestigungsset

Bestell-Nr.

990 000 199 00

990 000 511 00