



Kratzbodenantrieb

Hydraulischer Kratzbodenantrieb zum Umrüsten von mechanischem Sperrklinkenantrieb auf wartungsarmen, hydraulischen Antrieb. Bestehend aus Getriebe Berma RT 200-40, inklusive Planeten-Motor, Wellenbohrung 40 mm. Geeignet u.a. für folgende Hersteller: Claas, Fahr, Fella, Mengele.

Lieferung erfolgt ohne Öl.

Übersetzung: 16:1

empfohlene Füllmenge (l): 1,84

Ölanschluss (Zoll): 1/2 Innengewinde

Volumen (cm ³)	Bestell-Nr.
80	811 001 158 00
125	811 001 167 00

Gesonderte Versandkosten. Fragen Sie Ihren Agrar-Fachberater.

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
2x Getriebeöl, Hypoid, GL5, 85W-90, 1 l	490 000 891 00

Kratzbodenketten

Lieferung meterweise

hochfeste Rundstahlketten, geprüft

Güte: 80

Norm (DIN): 32895

Material: Stahl

Kettenteilung (ø x Innen-max. Länge) (mm)	max. Zugkraft (kN)	min. Bruchkraft (kN)	Bestell-Nr.
8x24	18	71	822 000 195 00
8x31	18	71	822 000 196 00
9x27	22,4	90	822 000 833 00
9x31	22,4	90	822 000 197 00
10x28	28	112	822 000 834 00
10x31	28	112	822 000 198 00
10x35	28	112	822 000 663 00
10x38	28	112	822 000 835 00
11x31	33,5	132	822 000 283 00
11x35	33,5	132	822 000 664 00
13x36	47,5	190	822 000 285 00
13x45	47,5	190	822 000 665 00

Kettenschlösser für Kratzbodenketten

konstant hohe Festigkeit

für Kettenteilung (ø x Innenlänge in mm)	für ø Kette (mm)	Bestell-Nr.
8x24	8	822 000 203 00
8x31, 9x31	8-9	822 000 204 00
9x27	9	822 000 838 00
10x28	10	822 000 839 00
10x31, 11x31	10-11	822 000 205 00
10x35, 11x35	10-11	822 000 288 00
10x38	10	822 000 840 00
13x36	13	822 000 289 00
13x45	13	822 000 841 00