



Batterien

Erstausrüsterqualität, made in EU. Geprüft gemäß EN 50342 und zertifiziert nach ISO 9000. Gefüllt und geladen, sofort startklar bei höchster Ladekapazität und geringster Selbstentladung. Bei sachgemäßer Lagerung bis 12 Monate sofort einsatzbereit. Wartungsfrei und rüttelfest nach EN. Hohe Kaltstartleistung und Kapazitätsreserve. Maximale Tiefentladefestigkeit. 24 Monate Garantie bei Material- und Herstellungsfehlern. DIN-Typen 60599 und 62511 in Heavy Duty Ausführung, DIN-Type 68032 in Super Heavy Duty Ausführung: extrem rüttelfest durch Sonderisolation und verstärkten Plattenaufbau, hohe Zyklenfestigkeit und längere Lebensdauer.

Spannung (V): 12

Art Anschlusspole: 1

Bodenbefestigung: ohne

Abb.	Kapazität (Ah)	Norm (DIN)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Schaltung	Bestell-Nr.
1	110	60599	349	175	235	0	721 000 136 03
2	125	62511	345	172	283	0	721 000 041 03
3	180	68032	514	223	220	3	721 000 030 03



winkler empfiehlt Leuchtmittel in rüttelfester Ausführung! Sie finden diese in Kapitel 8 auf Seite 538-539.

Hauptscheinwerfer

Leuchtmitteltyp: H1, H7

Ausführung	Leuchtweitenregulierung	Bestell-Nr.
◀ ☹ ☹ ▶	nein	722 290 049 00
▶ ☹ ☹ ▶	nein	722 290 050 00
◀ ☹ ☹ ▶	vorbereitet	722 290 051 00
▶ ☹ ☹ ▶	vorbereitet	722 290 052 00

Ersatzteile

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Glühlampe, H1, 24 V, 70 W	723 000 002 00
1x Glühlampe, H7, 24 V, 70 W	723 000 008 00
1x Glühlampe, W5W, 24 V, 5 W	723 000 049 00
1x Glühlampe, P21W, 24 V, 21 W	723 000 024 00
1x Abdeckkappe, für Scheinwerfer, ø 90 mm	722 290 085 00
1x Abdeckkappe, für Scheinwerfer, ø 110 mm	722 290 086 00
2x Gelenkbolzen	722 290 088 00

Piktogrammerklärung

- ◀ links
- ▶ rechts
- ☹ Fernlicht
- ◀▶ Blinklicht
- ☹ Standlicht