



## Nebenantrieb für Getriebe ZF 16 S 2020 TD

Für die direkte Montage einer Hydraulikpumpe mit DIN 5462 Welle und DIN Flansch 80x80 mm.

Bauart: gerade  
Ausführung: einfach  
Drehmoment Antrieb (Nm): 1000  
Drehzahl kleine Gruppe (U/min): 770  
Drehzahl große Gruppe (U/min): 920  
Drehrichtung Antrieb: rechts

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Nebenantrieb	611 000 264 00
Steckwelle	611 001 404 00
Montagesatz	611 001 405 00

Bei Bestellung bitte den genauen Getriebetyp angeben.

Ein zusätzliches Produktprogramm für weitere Getriebetypen ohne oder mit Intarder steht Ihnen in verschiedenen Varianten ab unserem Zentrallager zur Verfügung. Fragen Sie Ihren winkler Fachberater.

## Nebenantrieb für Getriebe ZF 16 S 2020 TD

Für die direkte Montage einer Hydraulikpumpe mit DIN 5462 Welle und DIN Flansch 80x80 mm.

Bauart: versetzt  
Ausführung: einfach  
Drehmoment Antrieb (Nm): 450  
Drehzahl kleine Gruppe (U/min): 1024  
Drehzahl große Gruppe (U/min): 1224  
Drehrichtung Antrieb: links

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Steckwelle	611 001 404 00
Nebenantrieb	611 001 898 00
Montagesatz	611 001 934 00

Bei Bestellung bitte den genauen Getriebetyp angeben.

Eine große Anzahl von Hydraulikpumpen finden Sie in unserem Katalog Hydraulikkomponenten. Fragen Sie Ihren winkler Fachberater.