

Nebenantrieb für Getriebe ZF 16 S 2321 TD mit Retarder

Für die direkte Montage einer Hydraulikpumpe mit DIN 5462 Welle und DIN Flansch 80x80 mm.

Bauart: gerade
Ausführung: einfach
Drehmoment Antrieb (Nm): 1000
Drehzahl kleine Gruppe (U/min): 770
Drehzahl große Gruppe (U/min): 920
Drehrichtung Antrieb: rechts

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Nebenantrieb	611 000 264 00
Steckwelle	611 000 266 00
Montagesatz	611 000 265 00

Bei Bestellung bitte den genauen Getriebetyp angeben.

Nebenantrieb für Getriebe ZF 16 S 2321 TD mit Retarder

Für die direkte Montage einer Hydraulikpumpe mit DIN 5462 Welle und DIN Flansch 80x80 mm.

Bauart: versetzt
Ausführung: einfach
Drehmoment Antrieb (Nm): 450
Drehzahl kleine Gruppe (U/min): 1024
Drehzahl große Gruppe (U/min): 1224
Drehrichtung Antrieb: links

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Nebenantrieb	611 001 898 00
Steckwelle	611 000 266 00
Montagesatz	611 001 900 00

Bei Bestellung bitte den genauen Getriebetyp angeben.

Eine große Anzahl von Hydraulikpumpen finden Sie in unserem Katalog Hydraulikkomponenten. Fragen Sie Ihren winkler Fachberater.

Nebenantrieb für Getriebe ZF 16 S 2321 TD mit Retarder

Verwendung bei Kippsilofahrzeugen.

Doppelnebenantrieb getrennt zuschaltbar für den direkten Anbau einer Hydraulikpumpe mit DIN 5462 Welle und 80x80 mm Flansch sowie einer Gelenkwelle nach DIN 10.

Bauart: versetzt
Ausführung: doppelt
Drehmoment Antrieb (Nm): 800
Drehzahl kleine Gruppe (U/min): 932
Drehzahl große Gruppe (U/min): 1113
Drehrichtung Antrieb: links
Drehmoment Antrieb 2 (Nm): 500
Drehzahl kleine Gruppe 2 (U/min): 1232
Drehzahl große Gruppe 2 (U/min): 1472
Drehrichtung Antrieb 2: rechts

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Nebenantrieb	611 002 724 00
Steckwelle	611 001 871 00
Montagesatz	611 002 729 00

Bei Bestellung bitte den genauen Getriebetyp angeben.