



Weitere Keilrippenriemen ab Lager lieferbar.
Fragen Sie Ihren winkler Fachberater.

Keilrippenriemen, Profil PK

Temperaturbeständig von -30 bis 80 °C. Hohe Abriebfestigkeit und Laufgenauigkeit. Gewährt optimale Kraftübertragung.

Anzahl Rippen: 8

Breite (mm): 29

Länge (mm)	Bestell-Nr.
1255	282 000 596 00
1795	282 000 517 00 ¹⁾
2080	282 000 272 00
2130	282 001 088 00 ¹⁾

¹⁾ Längengleich. Uneingeschränkte Satzverwendbarkeit.

DAYCO

Spannrollelemente

ø außen (mm): 74

Abb.	Material Rolle	Breite Rolle (mm)	Bestell-Nr.
1	Kunststoff	31	283 900 001 00 ¹⁾
2	Metall	32	283 900 002 00 ¹⁾
3	Kunststoff	39	283 900 007 00 ²⁾

¹⁾ für Motor DC16

²⁾ für Motor DC9, DC11, DC12



1



2



3

DAYCO

Umlenkrollen

Material: Kunststoff

Abb.	ø außen (mm)	Breite Rolle (mm)	Bestell-Nr.
1	80	34	283 900 009 00 ¹⁾
2	95	32	283 900 004 00 ²⁾

¹⁾ für Motor DC9, DC11, DC12

²⁾ für Motor DC16



1



2