

Nebenantrieb für Getriebe GRS 895 mit Retarder

Für die direkte Montage einer Hydraulikpumpe mit DIN 5462 Welle und DIN Flansch 80x80 mm.

Bauart: gerade
Ausführung: einfach
Drehmoment Antrieb (Nm): 1000
Drehzahl kleine Gruppe (U/min): 1000
Drehzahl große Gruppe (U/min): 1240
Drehrichtung Antrieb: links

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Nebenantrieb	611 000 264 00
Montagesatz	611 001 405 00
Steckwelle	611 001 972 00

Bei Bestellung bitte den genauen Getriebetyp angeben.

Ein zusätzliches Produktprogramm für weitere Getriebetypen ohne oder mit Retarder steht Ihnen in verschiedenen Varianten ab unserem Zentrallager zur Verfügung. Fragen Sie Ihren winkler Fachberater.

Nebenantrieb für Getriebe GRS 895 mit Retarder

Für die direkte Montage einer Hydraulikpumpe mit DIN 5462 Welle und DIN Flansch 80x80 mm.

Bauart: versetzt
Ausführung: einfach
Drehmoment Antrieb (Nm): 450
Drehzahl kleine Gruppe (U/min): 1330
Drehzahl große Gruppe (U/min): 1649
Drehrichtung Antrieb: rechts

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Nebenantrieb	611 001 898 00
Montagesatz	611 001 934 00
Steckwelle	611 001 972 00

Bei Bestellung bitte den genauen Getriebetyp angeben.

Eine große Anzahl von Hydraulikpumpen finden Sie in unserem Katalog Hydraulikkomponenten. Fragen Sie Ihren winkler Fachberater.