

Nebenantrieb für Getriebe GRS 895 mit Retarder

Verwendung bei Kippsilofahrzeugen.
Doppelnebenantrieb getrennt zuschaltbar für den direkten Anbau einer Hydraulikpumpe mit DIN 5462 Welle und 80x80 mm Flansch sowie einer Gelenkwelle nach DIN 10.

Bauart: versetzt
Ausführung: doppelt
Drehmoment Antrieb (Nm): 800
Drehzahl kleine Gruppe (U/min): 1210
Drehzahl große Gruppe (U/min): 1500
Drehrichtung Antrieb: rechts
Drehmoment Antrieb 2 (Nm): 500
Drehzahl kleine Gruppe 2 (U/min): 1600
Drehzahl große Gruppe 2 (U/min): 1984
Drehrichtung Antrieb 2: links

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Nebenantrieb	611 002 725 00
Montagesatz	611 002 730 00
Steckwelle	611 001 975 00

Bei Bestellung bitte den genauen Getriebetyp angeben.

Ein zusätzliches Produktprogramm für weitere Getriebetypen ohne oder mit Retarder steht Ihnen in verschiedenen Varianten ab unserem Zentrallager zur Verfügung. Fragen Sie Ihren winkler Fachberater.

Nebenantrieb für Getriebe GRS 895 mit Retarder

Für die direkte Montage einer Hydraulikpumpe mit DIN 5462 Welle und DIN Flansch 80x80 mm.

Bauart: seitlich
Ausführung: einfach
Drehmoment Antrieb (Nm): 400
Drehzahl kleine Gruppe (U/min): 1333
Drehzahl große Gruppe (U/min): 1646
Drehrichtung Antrieb: rechts

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Nebenantrieb	611 002 941 00
Montagesatz	611 002 922 00

Bei Bestellung bitte den genauen Getriebetyp angeben.

Eine große Anzahl von Hydraulikpumpen finden Sie in unserem Katalog Hydraulikkomponenten. Fragen Sie Ihren winkler Fachberater.

