



Nebenantrieb für Getriebe GRS 905 mit Retarder

Für die direkte Montage einer Hydraulikpumpe mit DIN 5462 Welle und DIN Flansch 80x80 mm.

Bauart: gerade

Ausführung: einfach

Drehmoment Antrieb (Nm): 1000

Drehzahl kleine Gruppe (U/min): 1000

Drehzahl große Gruppe (U/min): 1240

Drehrichtung Antrieb: links

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Nebenantrieb	611 000 264 00
Montagesatz	611 001 405 00
Steckwelle	611 001 970 00

Bei Bestellung bitte den genauen Getriebetyp angeben.

Nebenantrieb für Getriebe GRS 905 mit Retarder

Für die direkte Montage einer Hydraulikpumpe mit DIN 5462 Welle und DIN Flansch 80x80 mm.

Bauart: versetzt

Ausführung: einfach

Drehmoment Antrieb (Nm): 450

Drehzahl kleine Gruppe (U/min): 1330

Drehzahl große Gruppe (U/min): 1649

Drehrichtung Antrieb: rechts

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Nebenantrieb	611 001 898 00
Montagesatz	611 001 934 00
Steckwelle	611 001 970 00

Bei Bestellung bitte den genauen Getriebetyp angeben.

Eine große Anzahl von Hydraulikpumpen finden Sie in unserem Katalog Hydraulikkomponenten. Fragen Sie Ihren winkler Fachberater.