



Nebenantrieb für Getriebe ZF 16 S 2221 TD

Für die direkte Montage einer Hydraulikpumpe mit DIN 5462 Welle und DIN Flansch 80x80 mm.

Bauart: versetzt
Ausführung: einfach
Drehmoment Antrieb (Nm): 300
Drehzahl kleine Gruppe (U/min): 1016
Drehzahl große Gruppe (U/min): 1214
Drehrichtung Antrieb: links

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Nebenantrieb	611 000 267 00
Steckwelle	611 000 266 00
Montagesatz	611 000 268 00

Bei Bestellung bitte den genauen Getriebetyp angeben.

Nebenantrieb für Getriebe ZF 16 S 2221 TD

Für die direkte Montage einer Hydraulikpumpe mit DIN 5462 Welle und DIN Flansch 80x80 mm.

Bauart: versetzt
Ausführung: einfach
Drehmoment Antrieb (Nm): 450
Drehzahl kleine Gruppe (U/min): 1024
Drehzahl große Gruppe (U/min): 1224
Drehrichtung Antrieb: links

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Nebenantrieb	611 001 898 00
Steckwelle	611 000 266 00
Montagesatz	611 001 900 00

Bei Bestellung bitte den genauen Getriebetyp angeben.

Nebenantrieb für Getriebe ZF 16 S 2221 TD

Verwendung bei Kippsilofahrzeugen.

Doppelnebenantrieb getrennt zuschaltbar für den direkten Anbau einer Hydraulikpumpe mit DIN 5462 Welle und 80x80 mm Flansch sowie einer Gelenkwelle nach DIN 10.

Bauart: versetzt
Ausführung: doppelt
Drehmoment Antrieb (Nm): 800
Drehzahl kleine Gruppe (U/min): 932
Drehzahl große Gruppe (U/min): 1113
Drehrichtung Antrieb: links
Drehmoment Antrieb 2 (Nm): 500
Drehzahl kleine Gruppe 2 (U/min): 1232
Drehzahl große Gruppe 2 (U/min): 1472
Drehrichtung Antrieb 2: rechts

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Nebenantrieb	611 002 724 00
Steckwelle	611 001 871 00
Montagesatz	611 002 729 00

Bei Bestellung bitte den genauen Getriebetyp angeben.