

 **KNORR-BREMSE**



Kombizylinder, Hinterachse

**Baureihe TGX, TGS
für Scheibenbremse**

Typ: 20/24
Hub (mm): 64/64
Anschlüsse: M 22x1,5 - Voss NG 12

Einbauort	Vergl.-Nr.	Bestell-Nr.
links	Knorr BS8426	498 303 635 00
rechts	Knorr BS8427	498 303 636 00

WABCO



Kombizylinder, Hinterachse

**Baureihe TGX, TGS
für Trommelbremse**

Einbauort: 1. und 2. Hinterachse, links/rechts
Typ: 24/30
Hub (mm): 65/65
Anschlüsse: M 22x1,5 - Voss NG 12
Abdichtung: Faltenbalg
Gabelkopf: geschweißt
Länge Kolbenstange (mm): 75
Vergl.-Nr.: Wabco 925 421 540 0

Bestell-Nr.	498 203 622 00
--------------------	----------------

WABCO



Kupplungskraftverstärker

Energiezufluss: M 14x1,5
ø Kolben (mm): 108
Hub (mm): 85
Vergl.-Nr.: Wabco 970 051 466 0

Bestell-Nr.	498 203 544 00
--------------------	----------------

 **KNORR-BREMSE**



Elektronischer Kupplungssteller

ø Kolben (mm): 100
Hub (mm): 70
Anschluss 1 - Energiezufluss: M 16x1,5
Vergl.-Nr.: Knorr K015874

Bestell-Nr.	498 303 379 00
--------------------	----------------

Der Kupplungssteller ist am Kupplungsgehäuse des Getriebes befestigt, die Kupplungsbetätigung erfolgt vollautomatisch. Den Befehl dazu erhält der Kupplungssteller von der Getriebesteuerung, der Kupplungsvorgang erfolgt pneumatisch.