



Positionsleuchten

Baureihe Atego I, II, schwer

Spannung (V): 24
Anschlussart: 2 Flachstecker
Breite (mm): 153
Höhe (mm): 60
Tiefe (mm): 55

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.
◀	weiß	722 301 379 00
▶	weiß	722 301 380 00
◀	gelb	722 301 381 00
▶	gelb	722 301 382 00

Zubehör

Leuchtmitteltyp: R 10 W
Spannung (V): 24
Leistung (Watt): 10

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Glühlampe	723 000 035 00

Seitenmarkierungsleuchte

Baureihe Atego I, II, schwer

Spannung (V): 24
Breite (mm): 120
Befestigung: zum Aufstecken
LED: ja

Anschlussart	Länge Anschlusskabel (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	GGVS/ADR	Bestell-Nr.
Stecker 2-polig	ohne	44	45	zuge-lassen	722 301 050 00
offenes Kabelende	500	45	7,5	nicht zuge-lassen	722 301 393 00

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Stecker	722 301 404 00

i INFO

Folgende Piktogramme geben Ihnen einen raschen Überblick über die Einbauorte einer Positionsleuchte:

◀ links	◀ ▶ vorn	▲ oben
▶ rechts	◀ ▶ hinten	▼ unten
◀ ▶ links und rechts	◀ ▶ vorn und hinten	◀ ▶ oben und unten