



## Nebenantriebe für Getriebe Typ G 221-9

### Baureihe Axor I, II, schwer

Ausführung: einfach

Abb.	Bezeichnung	Bauart	Drehmoment Antrieb (Nm)	Drehrichtung Antrieb	Drehzahl (U/min)	Bestell-Nr.
1	Nebenantrieb	gerade	600	rechts	770	611 000 562 00
2	Nebenantrieb	versetzt	300	links	1016	611 000 272 00
3	Nebenantrieb	versetzt	450	links	1024	611 001 986 00
4	Steckwelle					611 000 434 00

Die Steckwelle ist für einen einwandfreien Betrieb notwendig und ist ausschließlich in dieser Kombination zu verwenden.  
Passend für alle hier aufgeführten Nebenantriebe.

Ein zusätzliches Produktprogramm für die Getriebetypen G 210-16 und G 211-16 ohne oder mit Retarder steht Ihnen in verschiedenen Varianten ab unserem Zentrallager zur Verfügung.



## Nebenantrieb für Getriebe Typ G 221-9

### Baureihe Axor I, II, schwer

Anwendung: Silo- und Sonderfahrzeuge.

Lieferumfang: Nebenantrieb mit Kontrollschalter und Pneumatikanschlüsse. Beide Antriebe sind unabhängig schaltbar.

Bauart: versetzt

Ausführung: doppelt

Drehzahl kleine Gruppe (U/min): 932

Drehzahl kleine Gruppe 2 (U/min): 1232

Drehmoment Antrieb (Nm): 800

Drehmoment Antrieb 2 (Nm): 500

Drehrichtung Antrieb: links

Drehrichtung Antrieb 2: rechts

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Nebenantrieb	611 002 723 00
Steckwelle	611 001 867 00
Montagesatz	611 002 728 00