



Kühlerschläuche, DIN 73411

Hochleistungs-Kühlerschlauch für Sonderbeanspruchung im Lkw- und Omnibusbetrieb.

Farbe außen: schwarz

Länge (mm): 1000

Norm: DIN 73411

Betriebsdruck (bar): 4

Temperaturbereich von (°C): -40

Temperaturbereich bis (°C): 120

ø innen (mm)	ø außen (mm)	Wandstärke (mm)	Bestell-Nr.
8	15	3,5	273 000 001 00
10	17	3,5	273 000 002 00
12	19	3,5	273 000 003 00
12,5	19,5	3,5	273 000 004 00
15	22	3,5	273 000 005 00
16	23	3,5	273 000 006 00
18	25	3,5	273 000 007 00
20	27	3,5	273 000 008 00
22	29	3,5	273 000 009 00
25	32	3,5	273 000 010 00
28	36	4	273 000 011 00
30	38	4	273 000 012 00
32	40	4	273 000 013 00
35	43	4	273 000 014 00
38	48	5	273 000 015 00
40	50	5	273 000 016 00
42	52	5	273 000 017 00
45	55	5	273 000 018 00
50	60	5	273 000 019 00
55	65	5	273 000 020 00
60	70	5	273 000 021 00
65	75	5	273 000 022 00
70	80	5	273 000 023 00
75	85	5	273 000 024 00

Schellen

Norm (DIN): 3017

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Spannbereich von (mm)	Spannbereich bis (mm)	Breite (mm)	Bestell-Nr.
8	12	9	279 000 002 00
12	22	9	279 000 001 00
20	32	12	279 000 005 00
32	50	12	279 000 011 00
50	70	12	279 000 017 00
70	90	12	279 000 022 00
90	110	12	279 000 026 00
110	130	12	279 000 027 00