



Kühlerschlauch, DIN 73411

Für den universellen Einsatz

Conti Hochleistungs-Kühlerschlauch für Sonderbeanspruchung im Lkw- und Omnibusbetrieb. Mit Polymer-Einlage und gelber, fortlaufender Kennzeichnung.

Norm (DIN): 73411

Material: Gummi

Einlage: Polyestergerneinlage

Temperaturbereich von (°C): -40

Temperaturbereich bis (°C): 135

Betriebsdruck (bar): 3

Farbe: schwarz

max. Länge (m): 1

geeignet für Biodiesel: nein

| ø innen (mm) | ø außen (mm) | Wandstärke (mm) | Bestell-Nr. |
|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| 8 | 15 | 3,5 | 273 000 001 00 |
| 10 | 17 | 3,5 | 273 000 002 00 |
| 12 | 19 | 3,5 | 273 000 003 00 |
| 12,5 | 19,5 | 3,5 | 273 000 004 00 |
| 15 | 22 | 3,5 | 273 000 005 00 |
| 16 | 23 | 3,5 | 273 000 006 00 |
| 18 | 25 | 3,5 | 273 000 007 00 |
| 20 | 27 | 3,5 | 273 000 008 00 |
| 22 | 29 | 3,5 | 273 000 009 00 |
| 25 | 32 | 3,5 | 273 000 010 00 |
| 28 | 36 | 4 | 273 000 011 00 |
| 30 | 38 | 4 | 273 000 012 00 |
| 32 | 40 | 4 | 273 000 013 00 |
| 35 | 43 | 4 | 273 000 014 00 |
| 38 | 48 | 5 | 273 000 015 00 |
| 40 | 50 | 5 | 273 000 016 00 |
| 42 | 52 | 5 | 273 000 017 00 |
| 45 | 55 | 5 | 273 000 018 00 |
| 50 | 60 | 5 | 273 000 019 00 |
| 55 | 65 | 5 | 273 000 020 00 |
| 60 | 70 | 5 | 273 000 021 00 |
| 65 | 75 | 5 | 273 000 022 00 |
| 70 | 80 | 5 | 273 000 023 00 |
| 75 | 85 | 5 | 273 000 024 00 |