



Keilriemen, Profil 2-AVX

Flankenoffen, gezahnt, staubfest, bedingt ölbeständig, tropfenfest und temperaturbeständig von -30 bis 80°C. Hohe Abriebfestigkeit und Laufgenauigkeit. Extrem biegewillig. Gewährt optimale Kraftübertragung.

Profil: 2 AVX

Breite (mm): 32

Höhe (mm): 11,5

Länge (mm)	Bestell-Nr.
1075	282 000 295 00
1155	282 000 438 00
1275	282 000 439 00
1425	282 000 437 00
1825	282 000 436 00
1950	282 000 330 00
1970	282 000 294 00
2000	282 000 364 00
2300	282 000 098 00
2325	282 000 099 00
2425	282 000 319 00

Keilriemen, Profil B/17

Staubfest, bedingt ölbeständig, tropfenfest und temperaturbeständig von -30 bis 80°C. Hohe Abriebfestigkeit und Laufgenauigkeit. Extrem biegewillig. Gewährt optimale Kraftübertragung.

Profil: B/17

Breite (mm): 17

Höhe (mm): 11

Länge (mm)	Bestell-Nr.
1100	282 000 234 00
1200	282 000 239 00
1225	282 000 240 00
1250	282 000 235 00
1320	282 000 236 00
1350	282 000 242 00
1360	282 000 243 00
1372	282 000 351 00
1450	282 000 244 00
1500	282 000 245 00
1600	282 000 246 00
1775	282 000 247 00
1950	282 000 237 00
1981	282 000 248 00
2000	282 000 249 00
2083	282 000 250 00
2200	282 000 251 00
2240	282 000 200 00
2400	282 000 202 00