



## Spannungswandler

Getakteter Spannungswandler mit einem Wirkungsgrad von über 90%. Staub-, wasser- und stoßfest nach IP 533 durch Aluminiumprofilgehäuse. Schaltnetzteil-Technologie in SMD-Technik, dadurch minimale Wärmeentwicklung und niedriger Leerlaufstrom von weniger als 10 mA. Lieferung inklusive Halteclip für Befestigung, Kabelschuhe und Montageanleitung.

Breite (mm): 87

Höhe (mm): 50

Abb.	Eingangsspannung (V)	Ausgangsspannung (V)	zul. Dauerbelastbarkeit (A)	max. Belastbarkeit (A)	Länge (mm)	Bestell-Nr.
o. Abb.	12	24	10	13	217	990 000 594 00
1	24	12	3	6	71	990 000 086 00
2	24	12	6	10	88	990 000 087 00
3	24	12	12	18	126	990 000 088 00
4	24	12	24	30	166	990 000 089 00



## Wechselrichter

### PerfectPower

Wechselrichter mit sinusähnlicher Ausgangsspannung. Ideal für alle mobilen Einsatzbereiche. Erzeugt, angeschlossen an die 24 Volt Bordsteckdose eine sinusähnliche 230 Volt Spannung. Es können alle, selbst induktive oder empfindliche 230 Volt Verbraucher, wie beispielsweise Fernseher, Audio-, Telefax- oder Computergeräte usw. bis zur angegebenen Dauerleistung problemlos betrieben werden.

Ausgangsspannung (V): 230

Abb.	Eingangsspannung (V)	Dauer-Leistung (Watt)	max. (Watt)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bestell-Nr.
1	12	300	600	165	105	57	990 000 756 00
2	24	150	300	150	103	65	990 000 727 00
3	24	300	600	165	105	57	990 000 722 00
4	24	500	1000	225	105	57	990 000 534 00