

Fahrwerk hinten



Luftfedern

Ausführung: komplett  
 Aufschrift Conti: 836N  
 Aufschrift Firestone: 1T17AR4,5  
 Befestigungsart oben: 3 Stehbolzen  
 Befestigungsart unten: 1 Gewindeloch  
 Material Abrollkolben: Stahl  
 Marke: Phoenix

Abb.	Aufschrift Vibracoustic	Luftanschluss	Bestell-Nr.
1	V1DF25-11	1 separat überstehend	141 290 001 01
2	V1DF25-13	2 separat überstehend	141 290 002 01

Stoßdämpfer

Vergl.-Nr. Sachs: 131 427  
 Befestigungsart Kolbenseite: Auge  
 Befestigungsart Zylinderseite: Auge

<b>Bestell-Nr.</b>	261 290 021 00
--------------------	----------------

Dreiecklenker

Länge (mm): 609  
 ø Bohrung (mm): 23  
 Lochabstand (mm): 152  
 Lagerung Gelenk: Gleitlager

<b>Bestell-Nr.</b>	250 290 002 00
--------------------	----------------

Reparatursätze für Dreiecklenker

Abb.	Verwendung	Bestell-Nr.
1	für Zentralgelenk	252 662 004 00
2	für Außengelenk	252 290 003 00

ERSATZTEILE FÜR MOTORWAGEN – DAF