



Antriebskegelräder für Z-Came

Länge (mm): 57,5

Abb.	Verwendung	Bestell-Nr.
1	links	339 257 022 00
2	rechts	339 257 023 00

Tristopzylinder®, Typ 24/30

Anschlüsse: M 16x1,5

Gabelkopf: ohne

Länge Kolbenstange (mm): 58

Vergl.-Nr.: Wabco 925 431 510 0

Bestell-Nr.	498 202 676 00
--------------------	----------------

Radlager

Verwendung	ø innen (mm)	ø außen (mm)	Höhe (mm)	Bestell-Nr.
innen	95	168	50	221 257 003 01
außen	82	146	43	221 257 004 01

Wellendichtring

ø innen (mm): 168

ø außen (mm): 192,5

Höhe (mm): 30

Bestell-Nr.	222 257 002 00
--------------------	----------------

Achsmutter

Gewinde (Zoll): 3 1/4

Bestell-Nr.	219 257 010 00
--------------------	----------------

Radbolzen

Gewinde (Zoll): 7/8

Höhe Kopf (mm): 10

für Ausführung Felge: Aluminium, Stahl

Abb.	Länge gesamt (mm)	Bestell-Nr.
1	112	313 257 005 00
2	124	313 257 007 00

Radmuttern

Gewinde (Zoll): 7/8

Abb.	für Ausführung Felge	Höhe (mm)	Bestell-Nr.
1	Stahl	34	927 257 002 00
2	Aluminium	35	927 257 003 00