



Stahlfelgen

Felgen- größe	Anzahl Befesti- gungsbohrungen	ø Mitten- loch (mm)	ø Loch- kreis (mm)	Einpress- tiefe (mm)	Art der Zentrierung	außenliegendes Ventil (SB-geeignet)	Bestell-Nr.
17.5x6	6	161	205	116	Bolzenzentrierung, Mittenzentrierung	nein	572 100 020 00
17.5x6	6	202	245	120,5	Mittenzentrierung	ja	572 100 041 00
17.5x6	6	202	245	129	Bolzenzentrierung, Mittenzentrierung	ja	572 100 039 00
17.5x6	10	176	225	120,5	Bolzenzentrierung, Mittenzentrierung	nein	572 100 128 00
17.5x6.75	6	202	245	129	Bolzenzentrierung, Mittenzentrierung	ja	572 100 038 00
17.5x6.75	6	202	245	135,5	Mittenzentrierung	ja	572 000 015 00
17.5x6.75	10	176	225	128,2	Bolzenzentrierung, Mittenzentrierung	nein	572 100 031 00
19.5x7.5	8	221	275	144	Bolzenzentrierung, Mittenzentrierung	ja	572 100 030 01
19.5x7.5	10	176	225	139,5	Bolzenzentrierung, Mittenzentrierung	nein	572 100 032 00
19.5x7.5	8	221	275	144,2	Mittenzentrierung	nein	572 100 044 01
19.5x8.25	8	221	275	158	Mittenzentrierung	ja	572 100 035 00
22.5x7.5	10	281	335	148	Bolzenzentrierung	nein	572 100 010 00
22.5x7.5	10	281	335	153	Bolzenzentrierung, Mittenzentrierung	ja	572 100 040 00
22.5x7.5	10	281	335	153	Mittenzentrierung	ja	572 100 046 00
22.5x7.5	10	281	335	153	Mittenzentrierung	nein	572 100 002 00
22.5x8.25	10	281	335	152	Mittenzentrierung	ja	572 100 034 00
22.5x8.25	10	281	335	152	Bolzenzentrierung, Mittenzentrierung	nein	572 100 005 00
22.5x8.25	10	281	335	152	Mittenzentrierung	nein	572 100 011 00
22.5x9	10	281	335	161	Mittenzentrierung	ja	572 100 033 00
22.5x9	10	281	335	161	Bolzenzentrierung, Mittenzentrierung	nein	572 100 007 00
22.5x9	10	281	335	161	Mittenzentrierung	nein	572 100 013 00
22.5x11.75	10	281	335	0	Bolzenzentrierung, Mittenzentrierung	ja	572 100 008 00
22.5x11.75	10	281	335	0	Mittenzentrierung	ja	572 100 016 01
22.5x11.75	10	281	335	120	Mittenzentrierung	ja	572 100 036 00
22.5x11.75	10	281	335	135	Mittenzentrierung	ja	572 100 006 00