




INFO

**UVV-Pfufung**

Die Ladebordwände unterliegen der Unfallverhütungsvorschrift (UVV) BGR 500, § 39 (bis 2003 VBG 14). Sie regelt die Prüfung und der Betrieb von Ladebordwänden. Die jährliche Prüfung ist bei der jeweils zuständigen BG durchzuführen und von einem Sachverständigen mit der UVV-Plakette zu bescheinigen.

Die Hydraulikschläuche sind je nach Bedarf auszutauschen. Allerdings müssen diese spätestens nach 6 Jahren gewechselt werden.


**Hydraulikschläuche für Bär**

max. Betriebsdruck (bar): 250

Nennweite DN (mm)	Länge (mm)	Typ Anschluss A	für ø Rohr A (mm)	Anschluss A und B	Schlüsselweite A (mm)	Typ Anschluss B	für ø Rohr B (mm)	Schlüsselweite B (mm)	Bestell-Nr.
6	500	DKOL	6	M 12x1,5 IG	14	DKOL	6	14	625 000 011 00
6	700	DKOL	6	M 12x1,5 IG	14	DKOL	6	14	625 000 009 00
6	900	DKOL 90°	10	M 16x1,5 IG	19	DKOL 90°	10	19	625 000 016 00
6	1270	DKOL	10	M 16x1,5 IG	19	DKOL 90°	10	19	625 000 058 00
8	900	DKOL	10	M 16x1,5 IG	19	DKOL	10	19	625 000 024 00
8	1150	DKOL	10	M 16x1,5 IG	19	DKOL	10	19	625 000 017 00
8	1500	DKOL	10	M 16x1,5 IG	19	DKOL	10	19	625 000 059 00
10	450	DKOL	12	M 18x1,5 IG	22	DKOL	12	22	625 000 027 00
10	750	DKOL	12	M 18x1,5 IG	22	DKOL	12	22	625 000 026 00
10	2000	DKOL	12	M 18x1,5 IG	22	DKOL	12	22	625 000 028 00

**Die Hydraulikschläuche sind je nach Bedarf auszutauschen. Nach UVV ist jedoch ein Wechsel spätestens nach 6 Jahren zwingend vorgeschrieben. Das Datum der Herstellung wird auf der Pressfassung durch eine Prägung angegeben.**