



Hydraulikschläuche für Sörensen

Anzahl Lagen: 2

Nenn- weite DN (mm)	Länge (mm)	Typ An- schluss A	für ø Rohr A (mm)	Anschluss A	Schlüs- selweite A (mm)	Typ An- schluss B	für ø Rohr B (mm)	Anschluss B	Schlüs- selweite B (mm)	max. Betriebs- druck (bar)	Bestell-Nr.
6	900	DKOS	8	M 16x1,5 IG	19	DKOS	8	M 16x1,5 IG	19	450	624 000 381 00
8	620	DKOL	10	M 16x1,5 IG	19	DKOL	10	M 16x1,5 IG	19	250	624 000 608 04
8	820	DKOS	10	M 18x1,5 IG	22	DKOS	10	M 18x1,5 IG	22	450	624 000 382 00
8	920	DKOL	10	M 16x1,5 IG	19	DKOL	10	M 16x1,5 IG	19	250	624 000 606 04
8	1150	DKOL	10	M 16x1,5 IG	19	DKOL	10	M 16x1,5 IG	19	250	624 000 607 04
8	2010	DKOL	10	M 16x1,5 IG	19	DKOL	10	M 16x1,5 IG	19	250	624 000 609 04
10	2010	DKOL	12	M 18x1,5 IG	22	DKOL	12	M 18x1,5 IG	22	250	624 000 610 04

Die Hydraulikschläuche sind je nach Bedarf auszutauschen. Nach UVV ist jedoch ein Wechsel spätestens nach 6 Jahren zwingend vorgeschrieben. Das Datum der Herstellung wird auf der Pressfassung durch eine Prägung angegeben.