



Kipperseile

Beidseitig mit Kausche.
Material: Stahl

| ø Seil (mm) | Länge (mm) | ø Kausche (mm) | min. Bruchkraft (kN) | Bestell-Nr. |
|-------------|------------|----------------|----------------------|----------------|
| 13 | 950 | 25 | 8310 | 573 000 050 00 |
| 13 | 1250 | 25 | 8310 | 573 000 051 00 |
| 13 | 1300 | 25 | 8310 | 573 000 053 00 |
| 16 | 1020 | 40 | 12600 | 573 000 068 00 |
| 16 | 1100 | 30 | 12600 | 573 000 056 00 |
| 16 | 1200 | 30 | 12600 | 573 000 052 00 |
| 16 | 1280 | 30 | 12600 | 573 000 059 00 |
| 16 | 1300 | 30 | 12600 | 573 000 055 00 |
| 16 | 1350 | 30 | 12600 | 573 000 054 00 |
| 20 | 1150 | 40 | 209 | 573 000 064 00 |
| 20 | 1200 | 40 | 209 | 573 000 065 00 |
| 20 | 1250 | 40 | 209 | 573 000 066 00 |
| 20 | 1300 | 40 | 209 | 573 000 067 00 |
| 20 | 1350 | 40 | 209 | 573 000 060 00 |
| 20 | 1400 | 40 | 209 | 573 000 061 00 |

Seilzüge

Für Seitenwandentlastung.

| Länge (mm) | Bestell-Nr. |
|------------|----------------|
| 745 | 574 925 115 00 |
| 870 | 574 925 204 00 |
| 950 | 574 925 201 00 |