



Auflaufeinrichtungen

KTL-beschichtet, TYP AVM 80, bis 25 km/h.
 ø Zugöse (mm): 40
 Länge (mm): 1810
 zulässiges Gesamtgewicht Anhänger (t): 8
 Ausführung Lagerung: Messingbuchse

Breite (mm)	Breite Auge (mm)	ø Auge (mm)	Bestell-Nr.
860	60	24	563 000 004 00
860	70	26	563 000 001 00
1000	60	24	563 000 006 00
1000	70	26	563 000 002 00
1000	70	24	563 000 007 00
1100	70	26	563 000 003 00

Ersatzteile

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Handbremshebel	391 080 002 00
1x Druckstück	569 080 019 00
1x Zugstange	569 880 007 00
2x Anzugsdämpfer	569 880 008 00
2x Gleitplatte	569 880 009 00



Höheneinstelleinrichtungen

Verwendbar an Zuggabeln jeder Bauart, unabhängig vom Gesamtgewicht des Anhängers.

Wirkrichtung: auf Druck, auf Zug

Ausführung: manuell

Typ	Länge (mm)	Verstellbereich (mm)	Breite Auge 1 (mm)	Breite Auge 2 (mm)	Bestell-Nr.
GH/A	415	155	15,5	33,0	569 000 001 00
GH/B	630	250	15,5	33,0	569 000 002 00
GH/C	680	250	15,5	33,0	569 000 003 00
GH/D	840	250	15,5	33,0	569 000 004 00
GH/G	415	155	15,5	15,5	569 000 005 00
GH/I	680	350	22,0	33,0	569 000 006 00
GH/H	680	250	15,5	15,5	569 000 007 00