



Zugrohr

Verwendung: für BPW ZL (Ausführung 5) 26 t
 Länge (mm): 1200
 teleskopierbar: 12x50 mm
 ø Rohr (mm): 80
 ø Zugöse (mm): 40
 zulässiges Gesamtgewicht Anhänger (t): 26

Bestell-Nr. 569 000 031 00

Zugstange für Auflaufeinrichtungen

Verwendung: AVM / E 80
 Länge (mm): 826
 ø Zugöse (mm): 40
 zulässiges Gesamtgewicht Anhänger (t): 8

Bestell-Nr. 569 880 007 00

Zuggabelfedern

Länge (mm)	Drahtstärke (mm)	ø (mm)	Bestell-Nr.
310	10	50	569 000 042 00
365	10	50	569 000 043 00
385	9	47	569 690 001 00

Zugösenbuchsen

ø innen (mm): 40
 Ausführung: nicht geschlitzt

Abb.	ø außen (mm)	Anzahl Ringe	Bestell-Nr.
1	48	0	569 000 021 00
2	48,5	1	569 000 022 00
3	49	2	569 000 023 00
4	49,5	3	569 000 024 00
5	50	4	569 000 025 00

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Einschlagdorn	541 922 099 00

Passendes Werkzeug für die Zugösenbuchsen finden Sie auf der Seite 312.