



### Halterohr mit Flansch, gekröpft

ø (mm): 40  
 Länge (mm): 710  
 Bauform: gekröpft  
 Befestigung: geschraubt  
 Material: Stahlblech verzinkt

**Bestell-Nr.** 571 000 270 00

#### Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Montagesatz	571 000 140 75

### Klemmschelle

Lieferumfang mit 2 Schrauben M 10x35, 2 Schrauben M 10x20  
 und 4 Muttern.  
 Ausführung: Stahl verzinkt

**Bestell-Nr.** 571 000 156 00

### Schwenkadapter für Rohrbefestigung

Mit Klappersperre.

**Bestell-Nr.** 571 000 297 00

#### Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Montagesatz	571 000 183 75

**Die Klappersperre verhindert ein Klappern des seitlichen Unterfahrschutzes bei Fahrten auf schlechten Straßen. Sie besteht aus einem Sterngriff mit Innengewinde, einer Flachrundschrube und einer Federscheibe.**

### Schwenkadapter für Knotenwinkelbefestigung

Für schwenkbare Ausführung, mit Klappersicherung.  
 Länge (mm): 336  
 Material: Stahl

**Bestell-Nr.** 571 000 182 00

#### Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Montagesatz	571 000 182 75