



## Ersatzradhalter

Für alle 10-Loch Lkw-Felgen. Für Felgen mit Einpresstiefe wird zusätzlich ein Spannarm benötigt. Für Felgen ohne Einpresstiefe wird ein Spannarm und ein Zwischenring benötigt. Montage am Außen- oder Innenrahmen oder über Kopf.

ø Lochkreis (mm): 335

Lochzahl: 10

Höhe (mm): 175

<b>Bestell-Nr.</b>	571 000 223 00
--------------------	----------------

### Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Spannarm für Felgen mit Einpresstiefe	571 000 239 00
1x Spannarm für Felgen ohne Einpresstiefe	571 000 225 00
1x Zwischenring für Felgen ohne Einpresstiefe	571 000 224 00

## Ersatzradhebewinde

Ersatzradhebewinde mit Klappgriff, grundiert.

Die Ersatzradhebewinde erleichtert das Heben und Senken von Ersatzrädern in und aus ihrer Halterung. Der Antrieb erfolgt über ein selbsthemmendes Schneckengetriebe, das in einem spritzwassergeschützten Gehäuse untergebracht ist. Hublast 250 kg. Seilaufnahme ca. 4 m. Für Seile mit einem Durchmesser von 6 mm.

<b>Bestell-Nr.</b>	571 000 296 00
--------------------	----------------

## Standspindelbremse mit Seilöse

Mit klappbarer Kurbel. Gehäuse aus 2,5 mm starken Stahlblech in grundierter Ausführung.

Kurbelradius (mm): 185

Länge (mm): 250

Breite (mm): 60

Höhe (mm): 40

ø Welle (mm): 25

<b>Bestell-Nr.</b>	391 000 040 00
--------------------	----------------

### Ersatzteile

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Kurbel	391 000 041 00