



Sichere Ladung mit winkler!

### Zurrgurte mit Profilhaken und Sicherung

Zugkraft in der Umreifung (daN): 5000  
 Zugkraft im direkten Zug (daN): 2500  
 Breite (mm): 50  
 Länge Festende (m): 0,5  
 Bauform Ratsche: Standardratsche  
 Ausführung Ratsche: Druckratsche  
 Bauform Endbeschlag: Profilhaken mit Sicherung  
 Vorspannkraft STF (daN): 300  
 Norm: DIN EN 12195-2

Länge (m)	Bestell-Nr.
8	593 000 468 00
10	593 000 469 00

### Zurrgurte mit Krallenhaken

Zugkraft in der Umreifung (daN): 5000  
 Zugkraft im direkten Zug (daN): 2500  
 Breite (mm): 50  
 Länge Festende (m): 0,5  
 Bauform Ratsche: Standardratsche  
 Ausführung Ratsche: Druckratsche  
 Bauform Endbeschlag: Krallenhaken  
 Vorspannkraft STF (daN): 300  
 Norm: DIN EN 12195-2

Länge (m)	Bestell-Nr.
8	593 000 205 00
10	593 000 209 00

### Endloszurrgurt

Zugkraft in der Umreifung (daN): 5000  
 Zugkraft im direkten Zug (daN): 2500  
 Breite (mm): 50  
 Länge (m): 12  
 Bauform Ratsche: Standardratsche  
 Ausführung Ratsche: Druckratsche  
 Bauform Endbeschlag: ohne  
 Norm: DIN EN 12195-2

Bestell-Nr.	
	593 000 212 00