



X-Verzurrung

Mit Gurt und Aufhängeglied.
 Zugkraft im direkten Zug (daN): 4000
 Breite (mm): 50
 Länge (m): 2,5
 Länge Festende (m): 0,5
 Bauform Ratsche: Standardratsche
 Ausführung Ratsche: Druckratsche

Bestell-Nr.

593 000 437 00



Holztransportnetze

Breite (m): 2,8
 Länge (m): 3,3
 Maschenweite (mm): 60
 ø Seil (mm): 4,5
 Material: PPM

Ausführung

Bestell-Nr.

oben zur Befestigung in den Ecken je 2 Gurtschlaufen mit durchgeführtem Drahring	593 000 459 00
in der äußeren Maschenreihe durchgezogenes PA-Seil, oben zur Befestigung in den Ecken je 2 Stahlkauschen mit durchgeführtem Drahring	593 000 460 00
Umlaufend mit Gurtband eingefaßt.	593 000 461 00

Zubehör

Bezeichnung

Bestell-Nr.

2x Zurrgurt	593 000 462 00
1x Teleskopstange	593 000 463 00

Stirnwandschutz für Kurzholztransporte

Rundum verstärkt mit 50 mm Gurtband
 Breite (m): 2,7
 Länge (m): 3,3
 Material: PE/PVC

Bestell-Nr.

593 000 464 00