



## Nachrüstatz Anhängerkipperung

für Meiller 3-Seitenkipper z. B. Typ 16

Nachrüstung einer Kipphydraulikanlage von Meiller mit pneumatisch angesteuertem Kippventil und einem Leitungssystem 16S zum zusätzlichen Betrieb von Kippanhänger im 2-Leitungssystem.

Drucksystem: Hochdruck

Pos.	Stück	Bezeichnung	Bestell-Nr.
1	1	Wahlschalter, Kipper/Anhänger	611 003 346 00
2	10 m	Rohr, Wandstärke (mm) 1	492 000 021 00
3	1	Umschaltventil	611 000 855 00
4	2	Hydraulikschlauch, Nennweite (mm) 12	624 000 385 00
5	2	Muffe, Nennweite (mm) 12,5, Gewinde außen B (metrisch) M 22x1,5	611 925 641 00
6	2	Halter	611 925 644 00
7	3	Hydraulikrohr, Wandstärke (mm) 2	623 001 007 00
8	3	Einschraubverschraubung, für ø Rohr A (mm) 16, Gewinde außen B (Zoll) 3/4	623 002 140 00
9	2	Einschraubverschraubung, für ø Rohr A (mm) 16, Gewinde außen B (metrisch) M 24x1,5	623 000 452 00
10	1	T-Leitungsverschraubung, für ø Rohr A (mm) 16, Gewinde außen B (metrisch) M 24x1,5	623 002 075 00
o. Abb.	4	Rohrschelle	611 925 187 00