

ARGO
HYTOS



2-Loch Befestigung
mit Belüftung

ARGO
HYTOS



Rücklauffilter

Durchflussmenge (l/min): 70
 Gewinde Anschluss (Zoll): 1/2 Innengewinde
 Montageflansch: 2-Loch
 Montage Lochabstand (mm): 88
 ø Filtertopf (mm): 51
 Einbauhöhe (mm): 83
 Filterfeinheit (µm): 10
 Höhe über Tank (mm): 67
 max. Betriebsdruck (bar): 10
 Belüftungsfiter: ja
 Druck Bypassventil (bar): 2,5
 Filtermaterial: anorganische Mikrofaser

Bestell-Nr. 611 002 689 00

Ersatzteile

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Filtereinsatz, Filterfeinheit (µm) 200	611 001 573 00
1x Deckel	611 001 581 00

Rücklauffilter

Ausführung mit Ölabscheider.
 Durchflussmenge (l/min): 75
 Gewinde Anschluss (Zoll): 3/4 Innengewinde
 Montageflansch: 2-Loch
 Montage Lochabstand (mm): 112.5
 ø Filtertopf (mm): 85
 Einbauhöhe (mm): 177
 Filterfeinheit (µm): 10
 Höhe über Tank (mm): 88,5
 max. Betriebsdruck (bar): 10
 Belüftungsfiter: ja
 Druck Bypassventil (bar): 2,5
 Filtermaterial: anorganische Mikrofaser

Bestell-Nr. 611 000 444 00

Ersatzteile

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Filtereinsatz, Filterfeinheit (µm) 200	611 001 577 00
1x Deckel	611 001 581 00
1x Filtereinsatz, Filterfeinheit (µm) 2	611 000 990 00
1x Rundschnurring	611 001 584 00
1x Ölabscheider	611 001 585 00
1x Dichtung	611 001 832 00

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Dichtung	611 001 831 00
1x Manometer, Messbereich (bar) 0-6	611 001 127 00

3

Ölbehälter, Hydrauliköle und Filtration